

大型玻璃钢冷却塔工艺 旭能专注生产冷却塔 淮南玻璃钢冷却塔

产品名称	大型玻璃钢冷却塔工艺 旭能专注生产冷却塔 淮南玻璃钢冷却塔
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

形式冷却塔与闭式冷却塔的区别。

闭式冷却塔循环水对水质要求高，密闭式的，水在铜管中循环，成本是开式冷却塔的好几倍，如果不是对方设计有特殊要求，建议选择开式冷却塔就可以了。

开式冷却塔适合大部分水质，装在室外通风较好的地方，成本有，使用率较高。

150吨以上冷却塔建议建水池。

水池安装：有没有盖（有盖无盖带水盘）

确定一下水池的长、宽、深（水池直接大于冷却塔直径，不需要带水盘，在水池内做混凝土立柱，立柱高度=水池深度，大型玻璃钢冷却塔地区，如果太低会挡住百叶窗，影响通风效果。太高，风大的时候有可能谁会飘到外面；水池直径小于冷却塔直径，必须带水盘。要根据冷却塔的直径用钩子钢或者槽钢做框架）

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

冷却塔水轮机是一种水轮机，采用将循环水的水能转化为机械能的方面，利用冷却塔设备所在的循环冷却水系统冗余水能驱动水轮机运转代替原电机驱动风机散热，废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式，省却机械减速装置和电机，从而实现“零”电能消耗新节能环保型冷却塔。

冷却塔水轮机是一种水轮机，采用将循环水的水能转化为机械能的方面，利用冷却塔设备所在的循环冷却水系统冗余水能驱动水轮机运转代替原电机驱动风机散热，废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式，省却机械减速装置和电机，从而实现“零”电能消耗新节能环保型冷却塔。

适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用，布置十分灵活方便。1、标准设计工况：干球温度31.5℃，湿球温度28℃，大气压力99400Pa，进水温度42℃，出水温度32℃；2、层叠式圆塔填料的选用，使该类冷却塔达到结构紧凑，占地面积小、布置灵活方便的设计目的；3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片，淮南玻璃钢冷却塔，使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点；4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置，使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A)；5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良，使用寿命长的明显优点；6、小型冷却塔采用旋转式布水系统，结构简单、布水均匀，进一步提高冷却塔热力性能，大型冷却塔采用固定布水系统，进一步提高塔体的稳定性能；7、旋转式布水系统设置挡水板装置，固定式布水系统设置收水器装置，使冷却塔的飘水损失降至%以内；8、圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能，特别适用于沿海台风地区使用，该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m²；9、体积小、重量轻、结构简单，安装维护极为简捷方便。

大型玻璃钢冷却塔工艺-旭能专注生产冷却塔-淮南玻璃钢冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司为客户提供“玻璃钢冷却塔,冷却塔,闭式冷却塔,全钢冷却塔”等业务，公司拥有“旭能”等品牌，专注于节能设备等行业。，在山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。