

湿污泥仓 污泥仓 泰安腾峰环保

产品名称	湿污泥仓 污泥仓 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

腾峰环保是一家从事膏体泵的厂家 对于制备含有粗骨料的膏体，采用卧式二段串联搅拌工艺，湿污泥仓，多种物料必须经过串联的两台卧式搅拌机搅拌均匀才能制备合格的膏体。卧式搅拌机搅拌叶轮远远多于立式搅拌机，转动过程中对物料的剪切作用更加直接且卧式搅拌机转速较慢，降低了扭矩与功率的要求，污泥仓公司，同时又不会因为过度的搅拌而使膏体离析。该工艺运用较为广泛，对于水泥干式添加且有粗骨料的膏体制备效果尤为明显。

输送地形等其他因素是影响浆体输送泵的选型主要因素。如高差超过200m，地形又比较陡峭，无法修建中间泵站，污泥仓，就不能考虑渣浆泵多级泵站串联输送，只能用尾矿场膏体输送泵或矿用排沙立泵直接排放，或尾矿场膏体输送泵与排沙潜水泵配套组合输送。水资源也影响浆体输送泵的选型。

有的地区水资源特别紧张，尾矿只能采用膏体输送，这种情况下，污泥仓订做，选用尾矿场膏体输送泵或矿用排沙立泵适宜。在泵型的选择上，还要考虑一些综合因素，比如泵的性能、效率、造价、经常性维护费用等。

搅拌缓存仓技术参数：

搅拌缓存仓体：

主要技术特征：

具有液压驱动的布料机构；

具有水分调节功能；

底部出料，1个出料口；

具有足够的刚度和强度。

主要技术参数：

有效容积：30m³（可根据客户需求定制）

噪音：距离设备1米处<60dB

搅拌仓电机：

电机功率：5 × 5.5KW

电压频率：380V/50Hz

同步转速：1500rpm

防护等级：IP55

湿污泥仓-污泥仓-泰安腾峰环保(查看)由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵,干湿污泥仓”选择泰安市腾峰环保设备有限公司，公司位于：泰安市灵山大街九州写字楼B段，多年来，泰安腾峰环保坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰安腾峰环保期待成为您的长期合作伙伴！