

硅橡胶加热板 加热片 非标定制

产品名称	硅橡胶加热板 加热片 非标定制
公司名称	上海华健电热设备有限公司
价格	25.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:上海华健 型号:可以定制
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2340室D座
联系电话	13918383203 15002123751

产品详情

硅橡胶加热片

应用范围

- 1.泵防冻结加热，马达、发电机的防湿
- 2.贮水槽伴热以防塞满和酸腐蚀
- 3.压盘加热
- 4.天线防冻
- 5.控制盒防冻
- 6.预防容器冻结与维持温度作用
- 7.桶、管的保温
- 8.金属焊接的预热等等.

技术指标；

额定电压	12v—380v	导线长度	200mm
最大尺寸		导线拉力	15n × 15n
环境温度	--60-----250	最小尺寸	20mm × 20mm
最大厚度	1.5mm—4mm	最高温度	250
绝缘电阻	5m欧姆	连续用温度	200
功率偏差	± 5 %	尺寸偏差	± 0.5 %
		导线型号	硅橡胶编织线

温度图解

w/cm2	温度	w/cm2	温度
-------	----	-------	----

0.05	40	0.45	175
0.10	70	0.50	190
0.15	90	0.55	200
0.20	105	0.60	210
0.25	120	0.70	230
0.30	135	0.80	250
0.35	150	0.90	260
0.40	165	1.00	270

注;可根据用户需要的电压,功率,规格大小.产品形状定做生产.使用说明;端面板材,简易防潮,长时间在水中或结霜处不能所用.

"供应硅橡胶加热板 加热片 非标定制"的厚度为1.5 (mm) , 加工定制是是, 材质为硅橡胶, 型号是可以定制, 适用范围为加热, 保温, 品牌是上海华健, 最大电压为380 (V) , 主要用途是加热, 常温电阻为10-380 () , 产品认证是CE