

求购消防电磁阀厂家 开瑞斯阀门

产品名称	求购消防电磁阀厂家 开瑞斯阀门
公司名称	武汉开瑞斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区纸坊街西交路商业街乐义楼10号1-2层
联系电话	18171237411

产品详情

武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍以上。求购消防电磁阀，请点击本网页大图进入公司网站或百度武汉开瑞斯。

武汉开瑞斯消防电磁阀在浮动阀芯中心设有先导孔，孔上设一个阀杆杆头的密封件，便形成了一个直动式的副阀。当电磁线圈通电产生电磁吸力，吸起动铁芯，由动铁芯带动阀杆提升，就打开了浮动阀芯中心部位的先导孔，相当于打开了副阀，副阀中心孔开启时的力平衡方程是(背压为零)，其有效直径较小，由于介质压力，消防电磁阀的浮动阀芯则打开了主阀孔，消防电磁阀开始灭火工作。

武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍以上。求购消防电磁阀，请点击本网页大图进入公司网站或百度武汉开瑞斯。

PVC电磁阀可以当消防电磁阀用吗？

PVC电磁阀不能当消防电磁阀用，主要原因如下：

1. 抗老化试验过不了关。消防电磁阀执行标准中虽无主体材料是金属的明确规定，但主体材质有明确的抗老化检验方法，严格依照标准检验，PVC耐老化通不过；

2. 承压强度不够。PVC电磁阀强度满足消防电磁阀使用的公称压力1.6Mpa是没有问题的，但消防电磁阀的检验标准中明确规定承受4倍公称压力30秒，求购消防电磁阀厂家，无肉眼可见变形、无泄漏，且泄压后能满足1.6Mpa压力正常使用，这样的检验标准是PVC电磁阀不可能达到的；

3. 适用温度范围满足不了标准要求。消防电磁阀要求适用水温4 ~ 70 ，PVC电磁阀的使用温度不超过55 。

武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍以上。求购消防电磁阀，请点击本网页大图进入公司网站或百度武汉开瑞斯。

武汉开瑞斯消防电磁阀连接形式及联接尺寸有螺纹连接、承插连接形式，一般为内螺纹连接和法兰连接等。内螺纹连接和承插焊连接的结构长度及公差值长度及公差值不尽相同，法兰连接的结构长度及公差在一定范围才合格，消防电磁阀材料选择由各种型式消防电磁阀的动作原理和临力平衡方程决定，浮动阀芯消防电磁阀的启闭阀芯的型式和受力是开瑞斯不传秘诀。

求购消防电磁阀厂家-开瑞斯阀门(在线咨询)由武汉开瑞斯阀门有限公司提供。武汉开瑞斯阀门有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。开瑞斯——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市江夏区纸坊街西交路商业街乐义楼10号1-2层，联系人：谭经理。