

无纺布电热片/发热片 美勤

产品名称	无纺布电热片/发热片 美勤
公司名称	深圳市美勤电热制品有限公司
价格	2.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:美勤 型号:0215
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石社区新围第四工业区互利工业园C1栋四楼A区
联系电话	86-075561136001-3/4000755908 13620982690

产品详情

不织布发热片是将发热线熔接或粘贴在两张无纺布或毛毡间的一种加热毯元件。该产品厚度只有3至5mm，面积从10 cm²至4.0m²，工作功率从0.5瓦至几百瓦，最高工作温度达150℃。它具有轻便、设计和安装简捷、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的形状进行随意、方便的设计等独特优点，是设计各种低温面状加热应用场合的理想加热元件，被广泛应用于居室内、汽车座垫、保健类、食品加热、种植养殖保温等领域当中。

技术特征：

- 1.适用于各种低温场合的面状加热，可根据加热面方便地做成各种形状，设计方便，价格低廉。
- 2.安装方便，使用安全卫生，面传热均匀。
- 3.功率可分区，可带温控器。
- 4.防水防潮，寿命长。
- 5.符合防爆要求。

应用场合：

- 1.汽车加热垫、居室内加热，床上加热等。
- 2.是设计中低温面状加热和保温应用场合的理想加热元件，广泛应用于农用、工业及商业用的机器、设备、装置中，如烘干机，孵化器，保温房，广告除雾加热器，等等。

性能指标：

1.功率密度：pvc发热线： 12w/m。 硅胶发热线： 40w/m。

硅橡胶发热线： 20 w/m。

2.最高工作温度：

105 pvc发热线： 90 。 硅橡胶发热线： 200 。

3.常态绝缘电阻： 200m 。

4.浸水耐压：1800v/1min,或2200v/5s。

5.泄漏电流： 0.12ma。

6.功率偏差范围： ± 7%。

"供应无纺布电热片/发热片"的厚度为5（mm），加工定制是是，材质为无纺布，型号是0215，适用范围为汽车加热垫，居室内加热，床上加热等，品牌是美勤，最大电压为300（V），主要用途是发热，导热，常温电阻为50（ Ω ），产品认证是AWM