

# CTS晒网机供应 CTS晒网机 江苏迪盛微电子科技

产品名称	CTS晒网机供应 CTS晒网机 江苏迪盛微电子科技
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

## 产品详情

丝印制作网板和晒网板步骤

干燥

丝印感光胶涂刷完后，先静置1 - 2分钟，然后把丝网放进40 左右的烘箱中烘干，干燥后取出放在暗框中待用。

注意：丝网一定要烘干，否则会影响网版的坚固性。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

CTS晒网机CTS晒网机CTS晒网机CTS晒网机

丝印制作网板和晒网板

1、洗网

印刷制版时一般采用的化学药品进行洗网（如脱膜水、稀释剂、洗洁精等），不过这种方法消耗时间，因此对于那些讲时效的加工厂来说，CTS晒网机报价，此种方法稍显麻烦，在此向大家分享一个有效的方法：选用去污力强的洗衣粉，如汰渍，润湿网板，后用棉布打磨，这种方法除去污快外，还有利于感光胶的粘附，可谓一剑双雕。（注意：对于上述方法，在打磨时需要双面打，CTS晒网机，在对正面打磨时，用力需轻一些，以免网纱脱落。）洗网完成捂，将网放到烘干机烘干备用。

## 丝印制作网板和晒网板步骤

### 1、显影

从曝光机取下丝网，去掉底片，先用温柔无压力冷水（温冷水20 - 30 ）湿润丝网两面，CTS晒网机生产厂家，大约湿润30 - 60秒后，再用高压水冲洗，直至图像显出，CTS晒网机供应，然后用吸水布吸干四周多余水份，再将丝网放进30 - 40 烘箱中烘干。

### 2、步骤：

- 将曝光好的丝网用水淋湿两面，大约1分钟左右，用高压水冲网，直至完全清晰；
- 在灯光下对照，看是否完全清晰，制版是否成功，不好则重做；
- 将湿网干燥后，放在灯箱下，用封网浆修补沙眼、毛边等缺陷。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

CTS晒网机供应-CTS晒网机-江苏迪盛微电子科技由迪盛（武汉）微电子有限公司提供。迪盛（武汉）微电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！