

(专业制造) PTC发热片 直发器PTC 暖风机PTC

产品名称	(专业制造) PTC发热片 直发器PTC 暖风机PTC
公司名称	佛山市顺德区尔海电子电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:万喜龍 型号:24x15x2
公司地址	佛山市顺德区容桂福基路66号
联系电话	86-075729262248

产品详情

一、用途及特点：1. ptc热敏陶瓷发热元件有恒温、调温、自控温的特殊功能当对ptc元件施加交流或直流电压时，在居里点温度以下，电阻率很低，升温速度很快，当一旦超越居里点温度，电阻率突然增大，使其电流下降至稳定值，达到自动控制温度、恒温目的，不需另加温度控制线路装置，而且可根据不同的温度要求通过配方来调整ptc元件的居里温度。2. 不燃烧、安全可靠ptc元件发热时不发红，无明火（电阻丝发红且有明火），不易燃烧。ptc元件周围温度超越限值时，其功率自动下降至平衡值，不会产生燃烧危险。3. 寿命长ptc元件本身为氧化物陶瓷，无镍铬丝之高温氧化弊端，也没有玻璃石英管等易碎现象，寿命长。4. 使用电压范围广ptc元件在低压（3-36伏）和高压（110-380伏）下都能正常使用。低压ptc元件适用于各类低电压加热器，仪器低温补偿，汽车用各类加热器。高压ptc元件适用于下列电气设备的加热：烘鞋器、热熔胶枪、电饭煲、电热靴、电热驱蚊器、蒸气发梳、蒸气发生器、加湿器、卷发器、自动售货机、风幕机、暖手器、茶叶烘干机、美容器、奶瓶恒温器等。二、注意事项1.ptc加热片具有自动恒温的特点，不需要温度控制系统，将ptc加热片直接通电即可。2.当ptc加热片用来加热液体（如水）时，液体烧干后，ptc加热片不会损坏。3.若ptc加热片用来加热冷风，不送风时，ptc加热片不会损坏。4.有四种电极可供客户选择：化学镀镍+银，熔喷金属铝，印刷铝+银，印刷铝。5.使用寿命长，正常环境下使用，寿命可达10年以上。6.工作可靠，利用ptc加热片内部特性控温，永远不会超温。7.工作电压非常宽。当工作电压变化2倍时，表面温度的变化非常小。8.此品种产品没有引出电线和绝缘层，客户也选择带电线和绝缘层的产品，或者带外壳的产品。9.多个ptc加热片一起使用时，应并联，不可串联。10.不同散热条件使得ptc加热片的发热功率差别很大。

"(专业制造) PTC发热片 直发器PTC 暖风机PTC"的厚度为2（mm），加工定制是否，材质为电子陶瓷，型号是24X15X2，适用范围为小家电美发工具，品牌是万喜龍，最大电压为380（V），主要用途是小家电美发工具，常温电阻为1-3K（ ），产品认证是GSULCEROHSCQC