美泰MUT600B全数字式超声波探伤仪|探伤机|裂缝探伤仪|焊缝探伤仪

产品名称	美泰MUT600B全数字式超声波探伤仪|探伤机|裂缝探伤仪|焊缝探伤仪
公司名称	长沙腾扬仪器仪表有限公司
价格	58700.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:超声波探伤仪 品牌:mitech/美泰
公司地址	长沙市开福区金泰路199号湘江世纪城映江苑5栋2单元3206房
联系电话	13687360933 15580905932

产品详情

mut600b全数字超声波探伤仪

仪器特点：品质高，价位低

mut600b是一款全数字便携式超声波探伤仪，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。既用于实验室，也用于工程现场检测。本仪器广泛应用在各地特检院、建设工程质量检测站、机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。

功能特点

全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先全数字真彩色液晶显示器，可根据环境选择背景色和波形颜色，液晶亮度可自由设定高性能安保电池模块便于拆装，可以脱机独立充电，大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到六小时以上；仪器轻小便携，单手即可以把持，经久耐用，引导行业潮流

主要技术参数

检测范围：(0~6000)mm工作频率：(0.5~15)mhz声速范围：(1000~9999)m/s增益：总增益量110db，设0、0.1db、1db、2db、6db

步进值，独特的全自动增益调节及扫查增益功能，使探伤既快捷又准确动态范围：
≥32db垂直线性误差：≤3%水平线性误差：≤0.2%分 辨 力： >33db(5p14)灵敏度余量：
60db(深200mmφ2 平底孔)数字抑制： (0~80)%，不影响线性与增益电噪声电平：
≤10%探头类型：直探头、斜探头、双晶探头、穿透探伤闸 门：
进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数报 警： 蜂鸣报警，led 灯报警电 源：
直流（dc）9v；锂电池连续工作6~8 小时以上外型尺寸： 263×170×61(mm)环境温度：
(-10~50)°C相对湿度：
(20~95)%rh注：以上指标是在探头频率为2.5mhz、检波方式为全波的情况下所测得的

发射脉冲

脉冲幅度：低、中、高分级选择，适用探头范围广脉冲宽度：固定宽度，不可调

检测范围

零界面入射0~6000mm(钢中、纵波)，可连续调节

闸门报警

门位、门宽、门高任意可调；b 闸门可选择设置进波报警或失波报警；闸门内蜂鸣声和led
灯(吵噪环境中led 灯报警非常有效)报警及关闭

数据存储

10组探伤参数通道，可预先调校好各类探头和仪器的组合参数，自由设置各行业探伤标准；可存储1000
幅探伤回波信号及参数，实现存储、读出及通过usb接口传输

实时时钟

实时探伤日期、时间的跟踪记录，并记录存储

通讯接口

usb2.0 高速通讯传输接口

电池模块

高容量锂电池模块，在线充电和脱机充电两种充电方式，方便探伤人员使用

联系电话：18610297956 13522592520 封工邮箱：1161133600@qq.com q q: 1161133600

"美泰MUT600B全数字式超声波探伤仪|探伤机|裂缝探伤仪|焊缝探伤仪"的是否提供加工定制为是，类型是超声波探伤仪，品牌为MITECH/美泰，型号是MUT600B，测量范围为6000mm，分辨率是液晶显示屏，尺寸为263×170×61（mm），重量是3（kg）