## SGL carbon西格里石墨EK15有色金属冶炼石墨模具

产品名称	SGL carbon西格里石墨EK15有色金属冶炼石墨模具
公司名称	浙江群英石墨有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色 肖氏硬度HSD:75 体积密度g/cm:1.85
公司地址	浙江省台州市黄岩区北城街道康强路11号1幢( 自主申报)
联系电话	18989663366 18989663366

## 产品详情

石墨电极连接器是一种用于连接石墨电极的装置。石墨电极连接器通常由金属制成,用于将电极的导线 与电源或其他电器设备连接起来。它具有良好的导电性和耐腐蚀性,能够有效地传递电流。石墨电极连 接器广泛应用于电化学领域、电池制造、金属冶炼等领域。石墨导电杆接头配件具有以下特点:1.导 电性能优越:石墨具有良好的导电性能,能够有效传导电流,确保电力设备的正常运行。2.耐腐蚀性 强:石墨导电杆接头配件具有良好的耐酸碱腐蚀性能,能够在恶劣的工作环境下正常运行,延长设备的 使用寿命。3. 耐高温性能好:石墨导电杆接头配件能够在高温环境下稳定工作,具有较高的抗热性能 。4. 结构紧凑、安装方便:石墨导电杆接头配件通常采用简单的结构设计,安装方便,能够快速连接 导电杆。5. 耐磨性强:石墨导电杆接头配件能够抵抗摩擦磨损,减少因频繁连接和断开导致的接触问 题。总结来说,石墨导电杆接头配件具有导电性能优越、耐腐蚀、耐高温、结构紧凑和耐磨性强等特点 , 能够在恶劣环境下可靠工作, 广泛应用于电力、石油、化工等行业的设备中。石墨油槽是一种存储和 输送液体石墨的设备。它通常用于储存和石墨油,也可以用于其他液体物质的存储和输送。石墨油槽可 以在化工、石油、电力等行业中使用,其主要作用是方便储存和输送石墨油,以满足生产和工艺的需要 。它具有耐腐蚀、防漏和耐高温等优点,可确保石墨油的安全储存和运输。石墨油槽主要用于存储和运 输石墨油。它的功能包括:1. 存储石墨油:石墨油槽是一个容器,可以存储大量的石墨油,以便在需 要时供应或运输。2. 保护石墨油质量:石墨油槽通常由特殊材料制成,可以提供良好的密封性和防腐 蚀性能,有助于保护石墨油的质量和纯度。3.运输石墨油:石墨油槽通常安装在运输车辆或容器上, 可以安全地运输石墨油到目的地。4. 方便加注和倒出:石墨油槽设计有相应的接口和阀门,可以方便 地加注和倒出石墨油。总的来说,石墨油槽的功能是为了储存和运输石墨油,同时保护其质量。石墨支 架的用途主要是在高温环境下的工业生产中,如石油化工、冶金、玻璃等行业。它具有耐酸碱、耐高温 、导热性好等特点,可以作为炉内的承托和支撑材料,用于支撑炉子、炉底、管道等部件。同时,石墨 支架也可以用于承载和保护高温反应器和设备,以及作为催化剂的载体。石墨加热室是用于加热实验样 品的装置。它通常由石墨制成,具有高热传导性能和良好的耐高温性能。石墨加热室能够均匀地传导热 能并提供高温环境,使实验样品可以快速达到所需的温度,以进行热实验或热处理。石墨加热室广泛应 用于材料科学、化学反应、材料制备等领域。