

深圳特价供应汕超CTS-8008超声探伤仪

产品名称	深圳特价供应汕超CTS-8008超声探伤仪
公司名称	深圳市卓越仪器仪表有限公司
价格	19850.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:数字式探伤仪 品牌:汕超
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1603室
联系电话	15018515213 13570883010

产品详情

深圳特价供应汕超cts-8008超声探伤仪

cts-8008超声探伤仪产品特点：

全自主知识产权，便于仪器升级和维护

6.5"超大高清高亮tft彩色液晶显示器（640×480）

中/英文菜单

设置操作快捷键和万能旋钮调节键，操作方便快捷，易学易用

发射强度和阻尼匹配均可调节，以获得最佳探伤性能

声速测量和探头标定方便快捷

高存储容量，并能根据探伤参数和波形数据自动生成探伤报告

软件可拓展性强，可根据不同的探伤需求加入特定的探伤工艺

峰值记忆功能可随时捕获闸门内波形的最高点位置

扩展功能可把闸门内的波形扩展到整个波形显示区进行显示

波形对比功能可将存储的波形调用作为背景同实时波形进行对照

冻结功能用来冻结屏幕波形，方便分析波形

自动增益功能可快速自动将闸门内波形调节至预设高度

曲面修正功能可根据曲面的曲率自动修正为缺陷相对于弧面的位置

内置25针并行打印接口，可直接连接打印机进行打印

内置高速usb接口和rs232串行接口，可与计算机进行通讯

dac曲线

制作简单，操作方便曲线参数可根据不同标准任意调节（曲线完成前/后均可调节）曲线随增益和范围等的参数改变而改变

avg曲线

记录一个参考点就可以自动计算和生成曲线可根据参考点的当量大小，生成其它当量的avg曲线

b扫描：共设置厚度扫描和声程幅度扫描两种模式扫描图形可存储、调用、浏览、打印或者与计算机进行通讯

包络功能可记录下屏幕内波形的变化轨迹

cts-8008 型数字式超声探伤仪技术参数

产品型号	cts-8008超声波探伤仪
工作频率	0.5 ~ 20mhz
增益控制	总增益110db，四档步进值：0.1、1.0、2.0、6.0db
检测范围	0.0 ~ 10000mm（钢纵波），连续可调
声速范围	1000 ~ 15000m/s，连续可调（内置21种常见材料声速值）
脉冲移位	-20 ~ 3000us
动态范围	32db
垂直线性误差	3%
水平线性误差	0.1%
分辨率	36db
灵敏度余量	60db（200mm- 2mm平底孔）
电噪声电平	10%

检波方式	全波、正半波、负半波
数据存储	可存1000组探伤参数与波形数据
快捷通道	10个快捷通道
采样频率	硬件实时采样频率160mhz
重复频率	25 ~ 800hz，可选择自动或手动调节
屏幕刷新率	60hz
电源	两种供电方式：大容量锂电池，无记忆效应，连续工作6小时以上 220v 交流电（配电源适配器）
环境温度	-30 ~ 60
体积	317mm × 75mm × 118mm（长 × 宽 × 高）
重量	约3.2kg

深圳特价供应汕超cts-8008超声探伤仪产品图片：

"深圳特价供应汕超CTS-8008超声探伤仪"的类型为数字式探伤仪，重量是3.2（kg），型号为CTS-8008，尺寸是317mm × 75mm × 118mm（mm），分辨率为 36dB，品牌是汕超，加工定制为否，测量范围是0.0 ~ 10000mm