

不锈钢大型封头生产厂家

产品名称	不锈钢大型封头生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

1、根据弯头曲率半径及管径画出俯视图；2、根据分节数画出端节。三节的话，二个端节为 22.5° ，中节为 45° ，也就是将整个 90° 四等分，再从两端口及 45° 交点圆弧上作切线，将弯头简化为圆柱截台的组合体；3、以得到的端节为展开基础用平行线法进行展开，中节的展开图为端节展开图绕水平线翻转 180° 后的合成。圆柱截台平行线法展开步骤：1、以截台水平线中点为圆心，圆管半径为半径画出连接水平线两端的半圆弧；2、将半圆弧六等分，得圆弧上五个交点，从这五个交点作水平线的垂直线交截台斜线得该截台的五根平行线，这五根加截台另二根轮廓线共七根相互平行的线段均为该截台的实长线；3、作水平线的延长线，以某一点为起点将这七根平行线按顺序以六分之一半圆弧长为间隔平行排列，然后将七根平行线的顶点以光滑弧线连接起来，即得到端节展开图的一半，将该展开图向左或向右翻转 180° 即得到端节的完整展开图。选择好的通风材料，首先在风管制作过程中，要注意风管的表面是铝箔材质，为了确保表面层不易损坏，因此要对铝箔材质作出规定，并且为了保证安全也规定了风管表层的铝箔厚度。其次，对于薄钢板法兰通风管道内、外表层和内部绝热材料粘接牢固，这是是保证复合材料安全的基本条件之一。按照规定面积和厚度不仅能延长风管的使用寿命还能增加保温效果，让风管得到*和*的利用。