宣城制冷机组,冷热一体机,谷歌

| 产品名称 | 宣城制冷机组,冷热一体机,谷歌 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 合肥盛雪制冷工程设备有限公司 |
| 价格 | 19860.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:冷藏用制冷设备 品牌:盛雪 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市瑶海区临泉路元一名城C5-903室 |
| 联系电话 | 18788875388 |

产品详情

简介

冷热一体机[1]分为两个部分:加热部分和冷却部分。控温温度精准,广泛应用于注塑,化工,橡胶挤出一,反应釜,吹塑等行业。冷热一体机可实现相互切换加快生产进度降低能耗,提高产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。电脑触摸式控制,自动演算,多点温度控制机组可订做。能自动精确控温,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示。隔离式电器控制箱,延长电器使用年限,管路防爆装置,内置安全保护低噪音,耐高温防腐防锈,独特的加热设计,省电耐用适合不同温控场所使用。

冷热一体机特点

加热部分

- 1、电脑触摸式控制,分离式电气控制,操作简单易懂。
- 2、温度控制[2]表采用日本omron、rkc微电脑双组p.i.d控制,触措式内储自动演算,精确可靠,省电35%以上。
- 3、安全保护及故障指示系统完善,管路防爆装置。
- 4、采用进口高级组件,rs485通讯功能,进口微电脑或plc控制。
- 5、模具回油、全负压运转等功能,开机自动排气和强制冷却功能。
- 6、不锈钢一体成型,管阻小,加热均匀,加热功率切换功能。

制冷部分

- 1、进口美国谷轮,法国美优乐日本大金台弯汉钟泰康等压缩机,低噪音,超高能效。
- 2、高效率之蒸发器,冷凝器,可节省30%以上。
- 3、进口高级组件,使用年限长。
- 4、进口高精度双路数字显示省电型温度控制表。
- 5、两组压缩机,可单独使用或共同启用(c-10以上)。
- 6、安全保护及故障批示系统完善。
- 7、微电脑触摸式控制,操作简单易懂(选装)。
- 8、铜管采用无氧焊接法。

压缩机起动保护 冰水泵过载及指示灯压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯 压缩机过载保护及指示灯 冷媒不足保护及指示灯

冷媒高压安全阀 散热不良保护及指示灯 故障警报及指示灯

工作原理

冷热一体机的工作原理:泵浦驱动传热介质(通常为水或油)从装有内置加热器的油箱中到达控温设备,再一从控温设备回到油箱。控制器根据温度传感器测量的热流体温度或控温设备内部温度,调节热流体的温度从而调节控温设备的温度。

一般水式控制温度范围较低,油式控制温度范围较高。水式的工作温度为90,加压水式的工作温度为160~180,油式用于工作温度 150 的场合,最高工作温度为350。

"供应宣城制冷机组,冷热一体机,谷歌专供"的类型为冷藏用制冷设备,冷冻方式是水冷式,型号为多种,别名是冷热一体机,用途为制冷,品牌是盛雪,种类为冷热一体机,加工定制是是