

宣城制冷机组，冷热一体机，谷歌

产品名称	宣城制冷机组，冷热一体机，谷歌
公司名称	合肥盛雪制冷工程设备有限公司
价格	19860.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:冷藏用制冷设备 品牌:盛雪
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路元一名城C5-903室
联系电话	18788875388

产品详情

简介

冷热一体机[1]分为两个部分：加热部分和冷却部分。控温温度精准，广泛应用于注塑，化工，橡胶挤出，反应釜，吹塑等行业。冷热一体机可实现相互切换加快生产进度降低能耗，提高产品的成型效率，抑制产品的缺陷，降低不良产品的产生。电脑触摸式控制，自动演算，多点温度控制机组可订做。能自动精确控温，可快速达到设定温度，设定值和实际值分别显示。隔离式电器控制箱，延长电器使用年限，管路防爆装置，内置安全保护低噪音，耐高温防腐防锈，独特的加热设计，省电耐用适合不同温控场所使用。

冷热一体机特点

加热部分

- 1、电脑触摸式控制，分离式电气控制，操作简单易懂。
- 2、温度控制[2]表采用日本omron、rkc微电脑双组p.i.d控制，触措式内储自动演算，精确可靠，省电35%以上。
- 3、安全保护及故障指示系统完善，管路防爆装置。
- 4、采用进口高级组件，rs485通讯功能，进口微电脑或plc控制。
- 5、模具回油、全负压运转等功能，开机自动排气和强制冷却功能。
- 6、不锈钢一体成型，管阻小，加热均匀，加热功率切换功能。

制冷部分

- 1、进口美国谷轮，法国美优乐日本大金台湾汉钟泰康等压缩机，低噪音，超高能效。
- 2、高效率之蒸发器，冷凝器，可节省30%以上。
- 3、进口高级组件，使用年限长。
- 4、进口高精度双路数字显示省电型温度控制表。
- 5、两组压缩机，可单独使用或共同启用（c-10以上）。
- 6、安全保护及故障批示系统完善。
- 7、微电脑触摸式控制，操作简单易懂（选装）。
- 8、铜管采用无氧焊接法。

压缩机起动保护 冰水泵过载及指示灯压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯 压缩机过载保护及指示灯 冷媒不足保护及指示灯

冷媒高压安全阀 散热不良保护及指示灯 故障警报及指示灯

工作原理

冷热一体机的工作原理:泵浦驱动传热介质(通常为水或油)从装有内置加热器的油箱中到达控温设备，再从控温设备回到油箱。控制器根据温度传感器测量的热流体温度或控温设备内部温度，调节热流体的温度从而调节控温设备的温度。

一般水式控制温度范围较低，油式控制温度范围较高。水式的工作温度为90℃，加压水式的工作温度为160℃~180℃，油式用于工作温度150℃~350℃的场合，最高工作温度为350℃。

"供应宣城制冷机组，冷热一体机，谷歌专供"的类型为冷藏用制冷设备，冷冻方式是水冷式，型号为多种，别名是冷热一体机，用途为制冷，品牌是盛雪，种类为冷热一体机，加工定制是是