

## 2632铝塑复合管 经营十多年，品质有保证 永兴管业

产品名称	2632铝塑复合管 经营十多年，品质有保证 永兴管业
公司名称	诸暨市永兴管业有限公司
价格	8.00/米
规格参数	型号:2632-I 厂家(产地):浙江诸暨 公称外径:32 (mm)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口镇五金城14单元4号
联系电话	86 0575 88436739 13819581005

### 产品详情

#### 「公司简介」

浙江省诸暨市永兴管业有限公司是一家经营十多年，集设计、制造、营销、服务为一体的实业有限公司，本公司引进国外先进生产线，并拥有一批高素质的技术人员队伍，再加上公司严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准生产，所生产的管材管件系列产品均通过上海及国家级检测、鉴定，并在上海、浙江和全国各大城市获得推广认可准用证。公司为确保用户利益，坚持以优异的产品质量，完善的售后服务，齐全的品种规格等优势取信于广大用户，产品销往全国众多省、市和地区，覆盖中国大江南北，受到广大客户的信任和好评!

我们将以“以人为本、诚信置业”为开拓理念，竭诚为广大用户服务，愿与您互惠互利，共同开创明天的美好!

#### 「生产原理」

“永峰”逸闻复合压力管超声波搭接焊铝带、五层共挤模头、管内加压、在线检测等技术生产出性能优良的铝塑复合压力管。在挤出机中通过加热、加压而使物料以流动状态通过口模的方法挤出成型。

#### 「物理属性」

「特点」 第一、铝塑复合管有较好的保温性能，内外壁不易腐蚀。因内壁光滑，对流体阻力很小；又因为可随意弯曲，所以安装施工方便。作为供水管道，铝塑复合管有足够的强度，但如横向受力太大时，会影响强度，所以宜作明管施工或埋于墙体内，甚至可以埋入地下。（铝塑复合管也可以埋入地下

，比如地暖中用的管材就是铝塑复合管）铝塑复合管的连接是卡套式的（也可以是卡压式的），因此施工中一是要通过严格的试压，检验连接是否牢固。

第二、防止经常振动，使卡套松脱。

第三、长度方向应留足安装量，以免拉脱。

第四、较之ppr管，铝塑复合管的使用寿命更长，更为耐用。一般可以使用50年。

第五、使用范围广。铝塑管不但可以用于供水系统，还可以用于氧气、压缩空气、其它化学液体管道；还可以用于长期工作水温95 的热水及采暖管道系统；除此以外，还可以输送天然气、液化气、煤气管道系统。

综合说来就是

无毒、耐腐蚀、质轻，机械强度高，耐用热性能好，脆化温度低，使用寿命长。管理流体阻力小，不易结垢，液体不受污染，且有效管径增大。100%隔氧，彻底消除渗透。用作通讯线路的屏蔽，可防各种音频、磁场干扰；且有抗静电性，适合输送燃气及油料。管子可任意弯曲并回直。铝塑复合管，人人能安装安装简便，弯曲不反弹，效果可靠管路接头少，使用寿命长，物业投资少耐温，耐压，抗震，抗冻，不泄漏

无毒，无锈，不结垢，不滋生细菌

"2632铝塑复合管厂家直销 经营十多年，品质有保证 永兴管业"的颜色为白色红色，厂家(产地)是浙江诸暨，流体工作温度为65，流体工作压力是1MPa，公称外径为32（mm），型号是2632-L，用途为自来水管，壁厚是3（mm），长度为100（m）