

PPO 日本旭化成540V注塑级 耐老化 抗化学性 阻燃级 汽车部件

产品名称	PPO 日本旭化成540V注塑级 耐老化 抗化学性 阻燃级 汽车部件
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	销售方式:品牌经销 特性级别:热稳定性,抗紫外线 产品规格:25kg
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

PPO 日本旭化成540V注塑级 耐老化 抗化学性 阻燃级 汽车部件

PPE中文名称叫聚苯醚。是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。PPO的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。比重:1.07克/立方厘米 成型收缩率:0.3-0.8% 成型温度：260-290 干燥条件：130

????

1????????????????????120??

2??

3?MPPO?PPO?HIPS????????????????????????????????????

4????????????????????211?????268?????330?????????PPO????????????????????????????190??

5????????????????????HIPS??

6?????ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS,PP?????????????hungai?????

??

1??

2????????????????????????????????

3????????????????

4????????????????????5

5?PPO?MPPO ???MPPO????????????????????????????

6??

4小时