

# 计算机屏蔽电缆JYPV-2B-2\*(10\*2\*1)

产品名称	计算机屏蔽电缆JYPV-2B-2*(10*2*1)
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

计算机电缆JYPV-2B-2\*(10\*2\*1)是聚绝缘对绞铜线编织总聚氯护套计算机电缆。适用于室内、电缆沟、管道等要求非静电场合。计算机电缆JYPV-2B-2\*(10\*2\*1)代表的是计算机电缆，全称为计算机用电缆，这种产品适合用在电压等级在300/500V跟以下以电子计算机为主的自动控制系统，同时还能够检测用仪器仪表计算机等电缆，比如说还适合用在电力、石油化工等这些场所里面。

其中D指计算机电缆J指对绞，Y指绝缘材料是聚，V指护套材料是PVC，p指。计算机电缆JYPV-2B-2\*(10\*2\*1)是在电缆外加层方式形成的抗外界电磁干扰能力的电缆。电缆使用环境的电磁噪声十分复杂，电磁噪声的辐射或传导（EMI）可能会严重干扰机电设备的正常工作。这个时候电缆就需要带层来防止电气线路上的电磁噪声干扰，保护自身的信号不受干扰。应用领域：特别适用具有精密电子装置的场所，比如计算机中心、自动化设备、仪表、机器人设备、数控机床、航天监控中心、智能大厦等。

计算机电缆JYPV-2B-2\*(10\*2\*1)今天简单讲一下，自保持互锁电路，先看一下电路图，功能介绍一个停止按钮，两个启动按钮，以先动作的信号优先另一信号因受联锁作用，在停止信号未动作前用不会动作。当先按下常开按钮1，J0动作J0常开触点闭合J0自锁，J0常闭触点断开，同时锁定J1不能接通这时按下常开按钮2，J1也不会动作，这就是自保持互锁，若有J1动作，必须先停掉J0，要J0失电（按下常闭按钮0，使电路恢复初始状态），再按下常开按钮2，J1才会动作，同时J1常开触点闭合同时自锁，J1常闭触点断开，同时锁定J0不能接通。