控制电缆ZA-DJYPVRP-3*2*1.0

产品名称	控制电缆ZA-DJYPVRP-3*2*1.0
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

控制电缆ZA-DJYPVRP-3*2*1.0产品特点及用途

本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机 集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。

控制电缆ZA-DJYPVRP-3*2*1.0产品执行标准

Q/CL04-2003(等效采用英国BS5308标准)

阻燃性能试验执行GB12666-90标准

控制电缆ZA-DJYPVRP-3*2*1.0使用特性

1. 流额定电压: U0/U 300/500KV

2. 工作温度:聚绝缘不超过70

交联聚绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

- 3.低环境温度:聚氯护套:固定敷设-40 ,非固定敷设-15
- 4. 电缆安装敷设温度应不低于0。
- 5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍 控制电缆ZA-DJYPVRP-3*2*1.0 RS-232C采用负逻辑,用-5~-15 V表示逻辑状态"1",用+5~+15V表示逻辑状态"0"。RS-232C的通信距离为15m,传输速率为20kb/s,只能进行一对一的通信。RS-232C可使用9针或25针的D型连接器,可编程序控制器一般使用9针的连接器,距离较近时只需要3根线(见,GND为信号地)。RS-232C使用单端驱动、单端接收的电路(见),容易受到公共地线上的电位差和外部引入的干扰信号的影响。