

低压阻燃电缆ZR-YJV22+1-4*4

产品名称	低压阻燃电缆ZR-YJV22+1-4*4
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

低压阻燃电缆ZR-YJV22+1-4*4是一种0.6/1kv的交联聚绝缘体，是一种有聚氧护套的电力电缆。

低压阻燃电缆ZR-YJV22+1-4*4：1.Yjv电缆是一种有绝缘体作为外衣护套的电力电缆，属于电缆的一种，但是和一般的电缆不一样，它是绝缘的，不容易发生触电事故。2.Yjv电缆一般是敷设在室内的，在沟道和管子内的，有时候也可埋在土壤中，但是这种电缆是不能承受外力作用的。 低压阻燃电缆ZR-YJV22+1-4*4性能：YJV设在地下的时候，是能承受机械外力作用的，但是不能承受拉力较大的东西。Yjv电缆的承受额定温度是90℃，短路的时候不超过5S，的温度不能超过250℃，而且设电缆的环境温度，不能低于0C，Yjv电缆铺设时，是允许弯曲的，绝缘体用的是

交联聚。YJV是交联电缆的一种，绝缘层性能比塑力缆的性能好很多。 低压阻燃电缆ZR-

YJV22+1-4*4参数及运用：从技术经济来看，三芯的YJV电缆各项的参数都很高，民用建筑里面首推的就是YJV，因为它的性能很好，而且很安全，载量也很大，再发生意外事故和自然灾害的时候，这款电缆可以绝缘，不会引起事故的发生，很大程度的避免了伤亡，它的绝缘材料里面是不含氯的，所以就算是发生电气火灾，它燃烧的时候也不会产生有毒的气体。 Yjv是一款很环保的电力电缆，环保性能很好，而且它的价格上，是比较的便宜的，基本是大部分的人都买得起，运用是非常广泛的，很多企业都是使用这款电力电缆 低压阻燃电缆ZR-YJV22+1-4*4 当按下起动按钮SB2时，即形成一条支路，电流经U22停止按钮SB1起动按钮SB2接触器KM1热继电器FR的热元件V22形成回路，使接触器KM1得电吸合。接触器KM1吸合，闭合其主电路中主触点，电动机M1接入电源，开始运转。同理，按下起动按钮SB3，电动机M2开始运转。在起动按钮SB2两端并接了接触器KM1的辅助动合触点KM1(1-3)触点。其作用是：在松开起动按钮SB2时，SB2触点断开，因此KM1已起动，辅助动合触点KM1(1-3)已闭合，电流经辅助触点KM1(1-3)流过，电路不会因起动按钮SB2的断开而失电，辅助触点KM1(1-3)起了自保持作用。