

格兰富水泵CR 1-33 A-FGJ-A-E-HQQE 产品号: 98702096

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 格兰富水泵CR 1-33 A-FGJ-A-E-HQQE 产品号: 98702096 |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 5600.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:格兰富 型号:CR 1-33 A-FGJ-A-E-HQ 产地:苏州 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

格兰富水泵 格兰富机械密封 格兰富叶轮 格兰富腔体组件

一般信息: 产品名称: CR 1-33 A-FGJ-A-E-HQQE 产品号: 98702096 EAN号: 5712600156081 技术:
泵数据基于其上的泵速: 2899 转数 / 分钟 额定流量: 1.8 m³/h 额定扬程: 158.9 米 Maximum head: 206.2 米
叶轮数量: 33 Impellers: 33 Number of reduced-diameter impellers: 0 低汽蚀余量: N Pump orientation: Vertical
轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals: EAC,UKCA,CCCS,SEPRO Approvals for drinking water:
WRAS,ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 泵型版本: A 腔体型号: A 材料: 底座: Cast iron Base: EN 1561 EN-
GJL-200 Base: ASTM A48-25B 叶轮: Stainless steel 叶轮: EN 1.4301 叶轮: AISI 304 Material code: A 橡胶代码: E
轴承: SIC 安装: 大环境温度: 60 ° C 大运行压力: 25 巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 120 ° C
规定温度下的大压力: 25 bar / -20 ° C 接口型号: DIN / ANSI / JIS 入口尺寸: DN 25/32 出口尺寸: DN 25/32
Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange rating inlet: 250 lb Flange size for motor: FT115 接口代码: FGJ
液体: 液体温度范围: -20 .. 120 ° C 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 90LE 额定功率——P2: 2.2 千瓦

泵所需功率 (P2) : 2.2 千瓦 电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 380-415V 额定电流: 4.65 安 启动电流: 840-920
% Cos phi——功率因数: 0.86-0.80 额定速度: 2890-2910 转数 / 分钟 IE效率等级: IE3 电机满载效率: 85.9-85.9
% 3/4负载时的电机效率: 88.2-87.2 % 1/2负载时的电机效率: 88.0-85.5 % 电机极数: 2 封装等级 (IEC 34-5) :
55 Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85) : F 内置的电机保护: 无 电机编号: 85U13908 控制器: Frequency converter:
NONE 其他: Terminal box position: 6 Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net weight: 50.2 千克 Gross weight:
54.9 千克 运输体积: 0.148 m³ 销售地区: China Custom tariff no.: 84137099.90