

GYTA+RV2*1.0阻燃铠装型光缆 光电复合缆

产品名称	GYTA+RV2*1.0阻燃铠装型光缆 光电复合缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

GYTA+RV2*1.0阻燃铠装型光缆 光电复合缆

gyxtw-2 ~ 12xn 2 ~ 12 1.5 2.0/3.0 3.0 10.8 129 600/1500 1000/3 000室外12芯中心束管式光缆主要是由12根光导纤维（细如头发的玻璃丝）和塑料保护套管及塑料外皮构成，12芯光缆内没有金、银、铜铝等金属，一般无回收价值。12芯光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。

室外12芯层绞式铠装光缆GYTA+RV2*1.0阻燃铠装型光缆 光电复合缆

产品描述：GYTA+RV2*1.0阻燃铠装型光缆 光电复合缆

GYTA+RV2*1.0阻燃铠装型光缆 光电复合缆 室外12芯中心束管式光缆的结构是将250 μ m光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

室外12芯中心束管式光缆 产品特点：GYTA+RV2*1.0阻燃铠装型光缆 光电复合缆

- 1.具有良好的机械性能和温度性能
- 2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
- 3.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

- 4.良好的抗压性和柔软性
- 5.双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力
- 6.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
- 7.直径小、重量轻、容易敷设
- 8.较长的交货长度
- 9.符合YD/T 769-2003标准