

红夹克潜油泵 潜油泵 红夹克

产品名称	红夹克潜油泵 潜油泵 红夹克
公司名称	杭州维景石油设备有限公司
价格	9600.00/只
规格参数	类型:潜油泵 品牌:红夹克 型号:150s
公司地址	拱墅区祥园路33号3楼
联系电话	暂无

产品详情

标准型(standard)红夹克潜油泵红夹克潜泵主要功能-

具有虹吸功能，支持联通油罐，避免油罐直接用钢管联通所造成的安全隐患-

具有3加仑/小时管线测漏功能（可选配机械式测漏器）-

具有0.1-0.2加仑/小时管线测漏功能（可选配电子式测漏器）- 一台潜油泵可带多支加油枪，根据输油管线长度，直径，弯头确定潜油泵型号-可用于汽油，柴油以及90%汽油和10%甲醇，乙醇，tame，etbe，mtbe-具有过热自保护功能-可人工调节输油管线压力设定值-可防止油汽化，避免了油气化抽不上油的现象-可远距离输送油品为了满足不同规模和特点的加油站需求，维德路特公司研制开发了不同功能的红夹克潜油泵系列产品，主要包括：-标准型潜泵

（standard）-增强型潜泵（quantum）-变频型潜泵（cpt）-大流量型潜泵（maxxum/bigflo）

红夹克标准型潜油泵是最早推向国际市场的一种通用型潜油泵，而且是通过多次技术改进，经过第三方认证的产品。主要功能特点：- 结构紧凑，安装维修方便，噪音低，运行平稳，故障率低- 使用寿命长- 可用于汽油，柴油以及90%汽油和10%甲醇，乙醇，tame，etbe，mtbe- 对输油管线可选配机械式测漏器- 具有两种不同压力的潜油泵，可根据液体罐埋的深度选择- 根据用户需求量身订做- 油泵采用了防静电组件，保证了安全性- 泵头配有单向阀，使管线压力检测简易

技术规格：功率: 1.5马力电源范围:200-250vac/单相/50hz启动电容:440v/25 μ f（1.5马力）泵口最大流量:240升/分（1.5马力）保护:电机过热保护器，具有电机自动断电功能压力调整范围:21kpa ~ 207kpa（关闭潜油泵时管线系统压力）出厂压力设定值:79kpa ~ 93kpa之间安全压力差:>34kpa管线泄漏检测:3加仑/小时（机械式测漏器，管线压力>34kpa）燃油兼容性:标准汽油 柴油以及90%汽油和10%甲醇，乙醇，tame，etbe，mtbe（油液最大比重0.95，最大粘度为15.5 时70s.s.u）固定方式:采用标准的4英寸支撑管及法兰固定外型尺寸:210x305x长度（量身订做）

"红夹克潜油泵"的品牌为红夹克，型号是150S，产品规格为标准型潜泵Standard，适用范围是加油站，生产厂家为维德路特公司，类型是潜油泵