

自封加油枪H-11A型品质保证

产品名称	自封加油枪H-11A型品质保证
公司名称	永嘉县安来石化泵阀有限公司
价格	80.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:加油枪 品牌:安来球阀
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北白水西路71号
联系电话	86 0577 67995970 13868607178

产品详情

自封加油枪主体材料为铝合金，在设计时充分考虑到客户的需求，其有造型小巧、轻便、易用，可靠性高、耐用等特点。适用于加注汽油、柴油和煤。

自封加油枪hh-11a枪体由合金铝铸造，充分从用户的角度考虑；自封加油枪hh-11a体积小，重量轻，启关闭速度快，使用简单方便。

自封加油枪技术参数进口螺纹：bspf / npt进口直径：3/4"出口直径：13/16" & 15/16"工作压力：0.18mpa枪套颜色：红、黄、蓝、绿、黑、橙包装：10把净重：13kg毛重：15kg尺寸：430 × 360 × 340

一、自封加油枪参数：

h-11a

进油口：npt3/4 " bspf3/4 "

出油口：15/16 "

流量范围：0-60升/分 litres/min

公称压力：0.18mpa

二、自封加油枪材料：

枪身：铝合金密封圈：丁氟橡胶、氟橡胶主导杆密封：氟橡胶骨架油封主导杆：不锈钢h-11a系列自封加油枪按照当今用户理想的样式设计。其造型小巧、重量轻、使用方便。同时，结实、耐用，服务可靠，适用于加注现柴油、煤油、汽油。小型铝制枪身：重量轻，易操作，外形独特、新颖。压力铸造工艺使减少泡沫及静电产生。易于全方位服务的常开保持齿条：使得客户能够方便简单地设置三种不同流速。

容易更换的枪嘴：仅需拆卸喷口上的螺丝，换上新的枪嘴，及可恢复加油枪的自封性能，相关配套零部件可以从宏瑞获得。h-11a配可选的枪身铸造工艺：低压铸造、压力铸造。

三、自封加油枪结构和配件：

四、自封加油枪工作原理：

当加油时，将开关手柄提起，顶杆将主阀打开，压力油通过主阀流进主阀下腔。在压力油作用下，将斜阀打开，使油通过油枪嘴流进受油容器。在油流动过程中，斜阀座后面空腔中的空气被带走。当受油容器没有加满油时，被带走的空气通过气管、气管嘴得到补偿。油枪不自封。当受油容器加满油时，气孔被油液堵死，空气无法补偿，空腔中空气被带走后形成负压，此时膜片向上变形，膜片轴随膜片向上移动。起阻止作用的钢珠滑向中心，轴便下落，失去固定支点的作用，主阀在弹簧的作用下，自动关闭。起自封作用。

『安来石化泵阀』专业自主研发生产：自封加油枪，加油站配件，加油枪，自封加油枪原理。

铜双门底阀_油罐底阀	加油机过滤网	zyb-50-80c组合泵	zyb-50b大流量组合泵	zyb-50组合泵
jyb-60叶片泵	正星0810滤网	zfl-60油气分离器	管道过滤器	rsj-151l 流量表
rsj-76l流量表	加油机05计量器	加油机计量器	rsj-100加油机流量计	rsj-90加油机流量计
rsj-60加油机流量计	加油机柱形铜浮子	铜三角单向阀	铜浮子_分离器浮子	防爆电磁阀膜片
法兰防爆双流量电磁阀	防爆双流量电磁阀	加油机单窗视油器	zz-b2一次性使用拉断阀	zz-b1一次性脱断阀
zy-b万向接头_铜万向接头	zy-a万向接头	加油机胶管接头	zz-c1重复使用拉断阀	加油机新式活接头
加油机胶管视油接头	加油机万向接头	加油机胶管中间接头	加油机呆接头	加油机呆接头
加油机活接头	普通加油枪(配便携泵)	a825型计量加油枪	lly型计量加油枪	自封加油枪hh-11b

【声明】：加油机配件的选购需根据管路所需自封加油枪型号，自封加油枪用途，自封加油枪使用场合，自封加油枪颜色，自封加油枪规格尺寸以便我们选型。若已经由设计单位选定【安来石化】，便可向我销售部订购电话：（0577-67995970，18106725588，15858721168，13868607178）。“中华品质，安来共享”感谢您访问我们的网站【<http://www.anlvalve.com>】，我们一直在做让客户满意的产品，打造温州石化制造品牌，质量可靠，售后服务完善！

联系我们：名称：永嘉县安来石化泵阀有限公司 电话：0577-67995970 传真：0577-67995972
 联系人：葛工（经理）手机：13868607178 q q：804208395e-mail：alvalve@126.com网
 址：<http://www.anlvalve.com/> 地址：浙江省温州市永嘉县江北街道白水工业区

"供应自封加油枪H-11A型【品质保证】"的类型为加油枪，型号是H-11A型，适用范围为柴油、煤油、汽油加油站，生产厂家是安来石化，品牌为安来球阀，加工定制是否，产品规格为3/4