

兰蒂奇PA66(高性能 兰蒂奇尼龙)

产品名称	兰蒂奇PA66(高性能 兰蒂奇尼龙)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	供应商:兰蒂奇(代理)
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

???PA66(??? ?????)?????

????????????pa66?????

???TORZEN

???PA66

牌号	颜色	简要说明	应用
TORZEN G1500HSL	BK34	PA66 15%玻璃纤维增强注 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度的零件。
TORZEN G3000HR	BK34	PA66 30%玻璃纤维增强注 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度和良好机械阻力的零件 和耐水解性。
TORZEN G3000HR	NC01	PA66 30%玻璃纤维增强注 。颜色为本色。	适用于制作要求具有高刚 度和良好机械阻力的零件 和耐水解性。
TORZEN G3000HS1L	NC01	PA66 30%玻璃纤维增强注 。颜色为本色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G3000HSL	BK34	PA66 30%玻璃纤维增强注 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零

TORZEN G3001HR	BK34	PA66 30%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 和耐水解性。颜色为黑色。	件。 适用于制作要求具有高刚 度和良好机械阻力的零件
TORZEN G3300HR	BK34	PA66 30%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 和耐水解性。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度和良好机械阻力的零件
TORZEN G3300HSIL	NC01	PA66 33%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 。颜色为本色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G3300HSL	BK20	PA66 33%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G3300HSLF	BK20	PA66 33%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有息好的流 动性和热稳定性。颜色为 黑色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G3301HSL	BK20	PA66 33%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G3302HSL	BK20	PA66 33%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G3500HR	BK34	PA66 35%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 和耐水解性。颜色为黑色	适用于制作要求具有中等 刚度和良好机械阻力的零 件。
TORZEN G3500HSL	BK20	PA66 35%玻璃纤维并强注 塑级产品。具有热稳定性 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G4001HSL	BK01	PA66 40%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有高刚 度、良好机械阻力和良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G5000HR	BK34	PA66 50%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 和高耐水解性。颜色为黑 色。	适用于制作要求具有极高 刚度和良好机械阻力的零 件。特别适用于在与汽车 冷却线路液体发生接触的 条件下工作。
TORZEN G5000HSL	BK01	PA66 50%玻璃纤维增强注 塑级产品。具有热稳定性 。颜色为黑色。	适用于制作要求具有极高 刚度和机械阻力以及良好 热老化性能保持能力的零 件。
TORZEN G5002HSL	NC01	PA66 50%玻璃纤维增强注	适用于制作要求具有极高

TORZEN GM3800HSL BK20

塑级产品。具有热稳定性、刚度和机械阻力以及良好。颜色为本色。

热老化性能保持能力的零件。

PA66 38%到玻璃纤维和矿物填料增强的注塑级产品。适用于制作要求具有高刚度和机械强度、低收缩性、具有热稳定性。颜色为黑色。且低翘曲性的零件。