

黎明回油FAX-630*20液压滤芯 油除杂质 全国可售

产品名称	黎明回油FAX-630*20液压滤芯 油除杂质 全国可售
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转
空压机环境状况较差的应缩短使用时间 制造标准：

博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验，
都经过严格工艺检测，按照国家及行业标准制造 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的
分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤
测试标准：滤抗破裂性验证按 ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943
过滤器过滤特性按 ISO 4572 过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织网
不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水

，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网 品质、信誉-----成就未来！
为客户减少进口产品供货周期长、成本高的顾虑

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 随着时代的不断发展，很多公司正在不
断地崛起，由此电厂磨煤机黎明液压滤芯在很多领域都得到了广泛的使用，达到净化的作用，使我们的
生活环境更加洁净，健康，环保 按滤油器安放的位置不同，还可以分为吸油滤器，压滤器和回油滤油器
，按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同，有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四
种，它们分别能滤去大于100 μm、10~100 μm、5~10 μm和1~5 μm大小的杂质

液压油滤芯:由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，
同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，以达到完过滤效果

3.贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm

4.工作介质：不是一般液压油 贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系
统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进
入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出 根据风能发展较早国家和地区的经验，
一般在3-5年的运行后，风力发电机的传动机械部分开始进入一个故障多发期，关键部件如齿轮箱等开始
集中出现不同程度的问题 液压油滤芯已成为机动车行业较为的器材之一，液压油滤芯的功能在工业等领
域中扮演着重要的角色，接下来我们来看看液压油滤芯产品型号对使用年限的影响 性能指标 介

质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-己二醇 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P
不锈钢烧结网-V PALL滤芯(15张) 过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110

密封材料：氟胶圈 丁晴胶 产品应用

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

由于是预过滤和终过滤合二为一，因此滤芯容污能力较大

2、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤 6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

液压油滤芯：特性滤芯通过油液的与压力降是特性的重要参数，应按ISO3968-91标准进行特性试验，液压油滤芯损坏时急剧下降的压力差应大于规定值 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转