

特价供应3M光缆接头盒2178CS 带密封圈 防水性能好 2进2出 1进3出

产品名称	特价供应3M光缆接头盒2178CS 带密封圈 防水性能好 2进2出 1进3出
公司名称	广州市博光通信科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:3m 型号:2178cs 光纤曲率半径:12 (mm) (mm)
公司地址	广州市海珠区工业大道中381号凤岗路31号201室
联系电话	86-02089258389 15920590374

产品详情

2178 - c光缆接头盒

3m为光纤接续保护而开发的良好产品 以传输媒体连接产品而著称的3m通信产品系列为光纤接续业提供了可靠的，坚固的，灵活多变的保护 - - 这就是3m2178 - c系列光缆接头盒。3m2178 - c光缆接头盒是一被国内广泛采用了的光缆接头保护产品。它的防火性经过国际ul标准认可，可被安装于地下，架空，大楼入口处或是竖立地等状况。它的外壳材料具有更强的抗腐蚀性能，能够被安装于直埋，管道，架空及竖立地等情况。

最大限度的承受能力 3m2178 - c光缆接头盒具有坚固的外壳，不需要填充任何树脂即能防潮，防水，气闭。这些产品在出厂前都经过了严格的测试，能够忍受最恶劣的条件如潮气，震动，撞击，光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。

安装方便 2178 - c光缆接头盒的安装都很方便，不需要任何特殊的工具和复杂的培训。这两个接头盒都很方便的重复开启使用。

3m 2524-cf 36芯 单芯光纤熔接托盘

2524-cf光纤熔接托盘能放置多达36个单芯光纤热缩管。每根光纤在接续盘中的最小弯曲直径为80mm。另外，接续托盘可实现铰扣式叠加，每个接续托盘都可以单独打开，便于施工与维护。

接续容量灵活多样 对于2178 - c光缆接头盒，3m的2524系列光缆接续托盘均能适用。您可使用熔接，3m fibrllok单芯机械接续子或是3m multi-fiber多芯机械接续模块等各种方式进行光纤接续。使用熔接方式单芯最大可做4个熔接托盘144芯,6芯带光缆可做到288芯,12芯带光缆可做到480芯。

"特价供应3M光缆接头盒2178CS 带密封圈 防水性能好 2进2出 1进3出"的光纤最大容量为多款供选，附加

损耗是0.5 (dB) (dB) , 型号为2178CS , 适用范围是光缆接头保护 , 光纤曲率半径为12 (mm) (mm) , 品牌是3M , 耐电压强度为110 (KV) , 盘留光纤长度是5 (m)