

3M2178C光缆接续盒光缆接头盒

产品名称	3M2178C光缆接续盒光缆接头盒
公司名称	广州希腾通信科技有限公司
价格	680.00/只
规格参数	品牌:3m 型号:2178cs2178c2178cd 附加损耗:0.3 (db)
公司地址	广州市番禺区洛浦街西一村工业路63号
联系电话	13925090883

产品详情

3m光缆接头盒

产品详细介绍

产品名称：3m光缆接头盒

产品型号：3m2178cs 3m2178c 3m2178cd

产品编号：xt00

3m2178 - c系列光缆接头盒是3m为光纤接续保护而开发的良好产品 以传输媒体连接产品而著称的3m通信产品系列为光纤接续业提供了可靠的，坚固的，灵活多变的保护 - - 这就是3m2178 - c系列光缆接头盒。 3m2178 - c光缆接头盒是一被国内广泛采用了的光缆接头保护产品。它的防火性经过国际ul标准认可，可被安装于地下，架空，大楼入口处或是竖直立地等玳况。它的外壳材料具有更强的抗腐蚀性能，能够被安装于直埋，管道，架空及竖直立地等情况。最大限度的承受能力 3m2178 - c光缆接头盒具有坚固的外壳，不需要填充任何树脂即能防潮，防水，气闭。这些产品在出厂前都经过了严格的测试，能够忍受最恶劣的条件如潮气，震动，撞击，光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等。安装方便 2178 - c光缆接头盒的安装都很方便，不需要任何特殊的工具和复杂的培训。这两个接头盒都很方便的重复开启使用。 3m 2524-cf 36芯单芯光纤熔接托盘 2524-cf光纤熔接托盘能放置多达36个单芯光纤热缩管。每根光纤在接续盘中的最小弯曲直径为80mm.另外，接续托盘可实现铰扣式叠加，每个接续托盘都可以单独打开，便于施工与维护。 接续容量灵活多样 对于2178 - c光缆接头盒，3m的2524系列

光缆接续托盘均能适用。您可使用熔接，3m fibrlok单芯机械接续子或是3m multi-fiber多芯机械接续模块等各种方式进行光纤接续。使用熔接方式单芯最大可做4个熔接托盘144芯，6芯带光缆可做到288芯，12芯带光缆可做到480芯。2178-CS系列光缆接头盒适用于直埋、人孔、架空和基座式安装，并可在完成接续后进行快速的充气密封试验，请按照具体情况选择安装方式。该接头盒为上下开盖的卧式结构，采用两个紧固螺栓和四个楔形榫扣来紧固上下箱体，方便施工，中间使用3m专利技术特种密封胶进行密封，确保防潮防水要求。该接头盒可做到两进两出，满足最大48芯的单芯熔接。3m 2178-CD系列光缆接头盒适用于直埋、人孔、架空和基座式安装，并可在完成接续后进行快速的充气密封试验，请按照具体情况选择安装方式。该接头盒为底部进缆的帽式接头盒，共有六个进缆孔（五个小孔和一个大腰孔），可进行光缆的直接、端接或分歧接续。顶帽和基座之间采用可以重复使用的特种橡胶圈外加不许使用特殊工具的扣紧环加压密封，十分方便重复开启，不需更换密封材料。该接头盒单芯最大可做到144芯，6芯带可做到288芯，12芯带可做到480芯。3m 2178-CDS系列光缆接头盒适用于直埋、人孔、架空和基座式安装，并可在完成接续后进行快速的充气密封试验，请按照具体情况选择安装方式。该接头盒为底部进缆的帽式接头盒，共有五个进缆孔（四个小孔和一个大腰孔），可进行光缆的直接、端接或分歧接续。顶帽和基座之间采用可以重复使用的特种橡胶圈外加不许使用特殊工具的扣紧环加压密封，十分方便重复开启，不需更换密封材料。该接头盒单芯最大可做到48芯，6芯带可做到72芯，12芯带可做到120芯。

"3M2178C光缆接续盒光缆接头盒"的光纤最大容量为144芯，附加损耗是0.3 (dB)，型号为2178CS2178C2178CD，适用范围是电信移动联通等，品牌为3M，耐电压强度是1 (KV)，盘留光纤长度为1.8 (m)