

二进二出,立式接头盒(接头盒芯数24芯为基准，加12芯加2元)帽式

产品名称	二进二出,立式接头盒(接头盒芯数24芯为基准，加12芯加2元)帽式
公司名称	青县鑫翊达电子设备有限公司
价格	29.00/个
规格参数	品牌:中性 型号:帽式产品 光纤曲率半径:180 (mm)
公司地址	河北省青县马厂镇东姚庄
联系电话	13833793892 18631769662

产品详情

室外立式接头盒，常被戏谑成为熔接炮筒，是室外立式防水光缆接头盒，用来保护室外光缆之间的对接，以免室外对接的光纤遭到风吹日晒而导致节点处遭到破坏。

采用高强度工程塑料添加抗老化剂，采用优质不锈钢螺钉及挂钩，大熔纤盘设计，且可安装多个光纤熔接盘，设置光缆及加强芯固定装置，设置重复开启装置，箱体与底座采用抱箍压紧硅橡胶的密封结构，光缆密封采用热缩管密封。

性能优势：

密封性能可靠且密封后可以再次打开，更换密封材料后重新使用

重复开启方便

强度高，可直埋或架空安装使用，特殊架空还可选用钢带挂具

接地保护可靠

全程保护光纤，并保证其弯曲半径 40mm

操作、维护方便、快捷

"二进二出,立式接头盒(接头盒芯数24芯为基准，加12芯加2元)帽式"的光纤最大容量为多款供选，附加损耗是标准 (dB)，型号为帽式产品，适用范围是全国，光纤曲率半径为180 (mm)，品牌是中性，耐压强度为标准 (KV)，盘留光纤长度是标准 (m)