

# 光纤熔接专用2进2出D型24芯光缆接头盒,带密封圈,防水性能好

产品名称	光纤熔接专用2进2出D型24芯光缆接头盒,带密封圈,防水性能好
公司名称	东莞市鑫达通讯设备有限公司
价格	55.00/只
规格参数	品牌:鑫达 型号:24芯 光纤曲率半径:50 ( mm )
公司地址	东莞市常平镇板石霞村新村一街68号
联系电话	82110568 13434060426

## 产品详情

强烈推荐用支付宝或网银在线支付，担保交易，双方都有保障！请拍下付款，运费需要咨询客服

批发光纤熔接专用2进2出d型24芯光缆接头盒,带密封圈,防水性能好

光缆接头盒系列产品属可开启式机械压力密封式接头盒。广泛用于通信网络中光缆的接续保护。具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连接性，提供光缆中金属结构的电气连通、接地或断开，使光缆避免受环境影响，可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。

光缆接头盒最大容量24芯。制式：二进二出，适用范围：室外架空、地理、管道。

操作方便；密封性能可靠；重复开启方便；强度高可直埋或架空安装使用；接地保护可靠；全程保护光纤，并保证其弯曲半径 40mm；操作维护方便、快捷；

产品包装：纸箱

技术参数：环境温度：-40 ~ +60 ；?大气压力：70 ~ 106kpa；抗拉伸力：>1000n;抗压力: >200 0n/10cm<sup>2</sup>压力，时间1min;绝缘电阻：>2\*10<sup>4</sup>m ；耐压强度：15kv ( dc ) /1min不击穿，无飞弧；光缆接头盒应用范围：用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通接续和分歧接续；并起到保护接头作用

"批发光纤熔接专用2进2出D型24芯光缆接头盒,带密封圈,防水性能好"的光纤最大容量为多款供选，附加损耗是0.01 ( dB ) ，型号为24芯，适用范围是光纤光缆接续，光纤曲率半径为50 ( mm ) ，品牌是鑫达，耐电压强度为10 ( KV ) ，盘留光纤长度是1 ( m )