

# 光缆接头盒 3010-03型光缆接续盒 光缆接头盒

产品名称	光缆接头盒 3010-03型光缆接续盒 光缆接头盒
公司名称	淄博方联电器有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:forliner 型号:3010-03 光纤曲率半径:37.5 ( mm )
公司地址	淄博开发区石府路中段路北 ( 南营小区沿街房1-7 # 201室 )
联系电话	18953356183

## 产品详情

### 光缆接续盒3010-03型

一．概述 标准03型光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。尺寸：46\*18\*10(cm).

二．功能特点： 1..盒体由新料abs注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。

2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。

3.体积小、容量大、维护方便。

4.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

三．工作条件： 工作温度：-40 —+55 相对湿度： 95% ( +40 ) 大气压力：70kpa—106kpa

四．技术要求：

1.密闭性能：盒体封闭后，向内充气到 ( 100 ± 5 ) pa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。

2.绝缘电阻：

金属构件与地之间的绝缘电阻  $2 \times 10^4 \mu$

3.耐压：金属构件与地之间在15kv(dc)/ 1min的作用下不击穿，无飞弧。

4.光线盘绕曲率半径： 40mm，光纤熔接盘内无附加衰耗。

5.拉伸：能承受 1000n的轴向拉伸力。

6.寿命：大于25年。

五．产品标准配件：光纤热缩管，绝缘胶带1卷，不锈钢螺丝螺帽2对，尼龙扎带8根，不锈钢挂钩2个，内六角扳手1个，定位圈大、中、小各4个  
六．其他 盘片容量：12芯/24芯  
包装：中性纸箱，6个/箱 原材料：新料abs 规格：2进2出；

适用范围：架空、地理、管道

"光缆接头盒 3010-03型光缆接续盒 光缆接头盒 厂家直销"的光纤最大容量为144芯，附加损耗是最大0.03 (dB)，型号为3010-03，适用范围是广电通讯电信联通，光纤曲率半径为37.5 (mm)，品牌是FORLINER，盘留光纤长度为10000 (m)