

105度pvc塑料颗粒 莱州盛沂pvc颗粒

产品名称	105度pvc塑料颗粒 莱州盛沂pvc颗粒
公司名称	莱州盛沂宁商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺戴家村
联系电话	13854513377

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：莱州盛沂宁商贸有限公司

PVC颗粒具有优良的耐腐蚀、耐牢固、耐老化性能，与大多数增塑剂的混合性好，可大幅度改变材料的力学性能。2、PVC颗粒混合料在混合过程中经历的密度变化、均化及部分凝胶化等过程，均需要一定时间来完成。物料熔融时间变长，温度会升得过高，易引起物料的分解变色，制品质量变差；混合时间过短，pvc塑料颗粒生产厂家，会使挤出加工变得困难，因此对时间的把控要十分准确，105度pvc塑料颗粒，这时影响混合料成型质量的关键因素。

环保型PVC颗粒的注塑模工艺条件有：

干燥处理：通常不需要干燥处理。

熔化温度：185~205C 模具温度：20~50C。

注射压力：可大到1500bar 保压压力：可大到1000bar

注射速度：为避免材料降解，pvc塑料颗粒厂家，一般要用相当地的注射速度。

流道和浇口：所有常规的浇口都可以使用。如果加工较小的部件，使用针尖型浇口或潜入式浇口；对于较厚的部件，使用扇形浇口。针尖型浇口或潜入式浇口的较小直径应为1mm；扇形浇口的厚度不能小于1mm。

同一种产品按照不同的方式都会有不一样的分类，在对PVC塑料颗粒进行分类的时候，我们通常是按照抗冲击力的能力来进行分类的，按照抗冲击力的方式对PVC塑料颗粒进行分类，可以分为较高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲击型，河源pvc塑料颗粒，下面我们具体来了解一下：

1、较高抗冲型

这种型号的产品能够经受住非常高的物理冲击力，这样可以较大限度的避免使用过程中因为压力出现的损坏，这样对整个产品来说是有很大的好处。

105度pvc塑料颗粒-莱州盛沂pvc颗粒由莱州盛沂宁商贸有限公司提供。“PVC原料颗粒,PVC透明颗粒,PVC黑色颗粒,TPU颗粒”选择莱州盛沂宁商贸有限公司，公司位于：山东省莱州市沙河镇路旺戴家村，多年来，盛沂橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：戴英健。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛沂橡塑期待成为您的长期合作伙伴！