

泰安腾峰环保 煤泥缓存仓 缓存仓

产品名称	泰安腾峰环保 煤泥缓存仓 缓存仓
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

缓存仓

骨料：缓存仓厂家给大家告诉大家膏体材料的骨料主要包括煤矸石、河沙、工业炉渣等，其中以煤矸石为主。膏体材料中粗骨料矸石的级配、粒径对膏体的可泵性影响很大，粒径取决于输送管的尺寸。根据煤矿膏体充填的需要和煤矸石破碎后外形尖锐扁平的特点，同时参考粗骨料粒径与输送管径的关系确定煤矸石加工破碎到直径小25mm，进行筛分以后按混凝土的颗粒级配曲线进行级配。

根据宝钢的泵送混凝土施工经验，集料尺寸25 mm有外加剂的混凝土碎石的砂率44%。用于不迁村采煤充填的固体废物膏体与泵送混凝土在很大程度上相似。所以用于不迁村采煤充填的固体废物膏体的砂率取44%。

水隔膜膏体泵喂料是由高6-8米得喂料箱喂料，浆体通过进浆止回阀进入隔离罐的隔膜内。腾峰环保告诉大家当高压清水通过清水泵，缓存仓价格，进入清水阀，再进入隔离罐的隔膜的外部时，在高压水的压力作用下，隔膜内的浆体通过排浆闸阀（此时阀处于开启状态），流入外管路。三个隔离罐交替进排清水与浆体均由微机控制，实现均匀喂料与排浆。

隔膜排浆时展开，排浆时收缩程度以及是否损坏均由检测仪表监视，由微机做出判断并调整或报警，整个设备全部自动控制，不必人工介入。

膏体泵送系统，还主要依赖于国外进口设备，均为全液压双缸活塞泵。KOS系列泵采用S型管道转辙器，具有磨损部件少、自动密封性能好、输送混合物料适应性强、堵塞概率低等优点;缺陷是泵壳体有一大的方形吸入口，硬的、塑性差的物料容易通过这个吸入口，污泥缓存仓，可能造成排出口处堵塞或者压力损失。

KSP系列泵采用了2项技术，即裙阀和密封环，煤泥缓存仓，其抗剪力和扭矩更大，密封件使用寿命长。DHC系列泵的换向机构为锥阀，这种结构适合小颗粒、不易离析的膏体。相对而言，缓存仓，KSP系列泵更适合粗骨料膏体输送，是泵压输送的理想设备，能够适应颗粒多、粒度大的膏体充填材料。

泰安腾峰环保(图)-煤泥缓存仓-

缓存仓由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司是山东泰安,化工废水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰安腾峰环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰安腾峰环保更加美好的未来。