

# 小型工业冷却塔采购 工业冷却塔 旭能专注生产冷却塔

产品名称	小型工业冷却塔采购 工业冷却塔 旭能专注生产冷却塔
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

## 产品详情

冷却塔与换热设备之间由水泵来循环驱动，工业冷却塔，外置式水轮机利用回水压力能来转换驱动水轮机做功带动风机，一般按照三个冷却塔做节能改造，设计时流量偏大实际用量在60%左右，考虑到生产需求变化，节能改造方法是：二台塔为水轮机驱动，一台塔为电机驱动在夏季时段备用，工作示意图4. 冷却塔新塔设计外置式水轮机的工作重点在于回水压力或回水流量来满足该水轮机带动风机作功能力，能量守恒定律——多少回水流量或压力转换=多少风机转速。外置式水轮机转速根据系统流量的增减而增减，该系统三台外置式水轮机冷却塔，水轮机出水管三台塔贯通，通过旁通阀调整流量和便于维护。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

安装要点：1，屋顶风机的安装应高于屋顶，表面光滑，防止渗水漏水，并应预埋地脚螺栓。

2，风机底座与底座垫一层5mm的橡胶板，以减少振动，地脚螺栓应装有弹簧垫圈，防止松动的使用。

3，屋顶风机出口直径可以更大，不小了，后出安装防虫网，应优先增加风雨帽；在冬天的雪，霜日的情况下，必须经常使用，以防止大雪阻断了风机的出口。

4，小型工业冷却塔采购，屋顶风机和空气软管（柔性材料和不燃）连接，长度不宜小于200mm，外径和屋顶风机进出口大小相同。为了保证在系统运行过程中出现的软管不扭曲，应安装适当的弹性。在屋顶

风机的吸入侧安装帆布软管，可以安装在一个点，将防止屋顶风机运行，减少截面尺寸的帆布软管。

冷却塔、玻璃钢冷却塔、工业冷却塔、空调冷却塔

1、节省空间，结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的热交换填料，其换热面积大幅度提高，与原HBLD系列及原HBLCD系列相比，其占地面积大幅度下降，由于结构设计的优化及采用钢结构，运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和为冷却塔设计的机翼型玻璃钢风机，从而减小所配用的电机功率，超低噪声型采用的电机功率更小，更节省电力，也可根据用户的要求，配用双速电机来节电。

方形横流式冷却塔采用两侧进风，靠顶部的风机，使空气经由塔两侧的填料，与热水进行介质交换，湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片，通过安装头使点波片粘结成整体，以提高刚性，新型工业冷却塔造价，两面的凸点还可避免直接滴水，因此提高了水膜形成能力，填料尾部设有收水措施。

的冷却塔生产基地！找冷却塔、玻璃钢冷却塔、工业冷却塔、空调冷却塔就到山东旭能环保

小型工业冷却塔采购-工业冷却塔-旭能专注生产冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！