

玻璃整体楼梯款式 整体玻璃楼梯 杭州顺发楼梯

产品名称	玻璃整体楼梯款式 整体玻璃楼梯 杭州顺发楼梯
公司名称	杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山区临浦镇萧山建材商贸城8幢3-5号
联系电话	18858267501 18858267501

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店

楼梯设计时要注意的事项1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的级台阶与一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，以不超过2厘米~3厘米为宜。2、楼梯一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，不低于1.8米。否则会产生压迫感。3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5厘米为好。5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米。7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大；楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。

搭楼梯不要给太大的压力 在人们通常的印象中，楼梯的安全就是稳当，所以，自己在预留洞口搭建楼梯时，那些越重的、用牢固的方式安装的楼梯就是越安全的。实际上，玻璃整体楼梯款式，王岩告诉我们，对房屋结构添加东西时，由于它们没有在房屋设计的考

虑之内，所以，处理不妥当就会改变房子的受力情况，这对于房屋的安全性是特别不好的。因此，自行搭建楼梯和安装楼梯要遵循尽可能小地对楼板产生附加外力的准则。具体来说就是，要降低楼梯的强度，整体玻璃楼梯价格，如果不是成品楼梯，建议使用轻体钢结构搭建就可以了，不要使用混凝土浇筑或者特别重的钢材，这对于一层的承重也是有好处的。另外，后搭建的楼梯与楼板之间的连接不要是钢性的，这样就会尽可能小地影响二层结构的受力形式和房屋原有的安全设计。

定制楼梯时安全性要考虑哪些？生活中楼梯是上下两层的必经之路和重要通道，楼梯的安全性不能忽视，特别是小孩和老人，容易因为一些小细节而导致受伤甚至危害安全，所以定制楼梯时安全性要考虑哪些？下面介绍一下。

减少突出和尖角：楼梯部件，整体玻璃楼梯，如楼梯踏板、扶手等位置要光滑圆润，无突出和尖角的部分，以免不小心伤及老人和小孩。另外有老人和小孩的家居，楼梯的坡度要缓，每一级阶梯高度可适当减小。

防滑措施：使用大理石和玻璃楼梯踏板的话，必须安装防滑条，整体玻璃楼梯安装，以免因为楼板光滑而滑倒摔伤。

灯光安排：楼梯上必须安装照明，无论是壁灯还是顶灯，如果灯光过暗，不利于日常行走安全。作为连接上下楼层的主要通道，楼梯担负着重要的作用，实用、美观、符合空间需求等都是定制楼梯的必要元素。

玻璃整体楼梯款式-整体玻璃楼梯-杭州顺发楼梯(查看)由杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店提供。玻璃整体楼梯款式-整体玻璃楼梯-杭州顺发楼梯(查看)是杭州萧山临浦镇丁欣欣楼梯店今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁经理。