金属rohs检测项目,h型钢检测第三方

产品名称	金属rohs检测项目,h型钢检测第三方
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

金属rohs检测项目,h型钢检测第三方

维氏硬度

维氏硬度测定原理和方法与布氏硬度基本相同,也是根据单位压痕表面积上所承受的载荷大小来定义硬度值。不同的是测定维氏硬度所用压头为金刚石制成的四方锥体,两相对面夹角a为136°,所加载荷较小。

测正维氏键度时,也是以一正载何的刀将压头压入试件表<mark>面,保持一</mark>正时间后卸载,试件表囬留下压痕 ,如下图所示:

与作氏硬度一样,维氏硬度也不标注单位。

当载何一定时,即可根据0值,来出HV。测定压很两对用线长度的平均值后笪表来HV时,注息载何单位 。

维氏硬度的表示方法与布氏相问,例如640HV30/20削囬数阻为硬度阻,后囬数子依次为所加氧何和时间。。

根据材料的软硬、厚薄及所测部位的特性不同 , 需要在不同试验力氾围内测定维氏硬度。详见下图: