

# 中山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185中山晟坤好

产品名称	中山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185中山晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m <sup>2</sup>
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

中山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185中山晟坤好山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的高科技企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力均位居国内同行业，是土工合成材料工程协会理事长单位。中山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185双向土工格栅(又称双向塑料拉伸土工格栅 代号tgsg、gsl)是用高分子聚丙烯通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统，适应于大面积承载的地基补强。双向塑料土工格栅成双向网格状，故为双向塑料土工格栅，宽幅4米(特殊宽度可定制)，卷长50米或100米，订购时，提供所需产品纵横向拉力（KN）和使用面积即可。(2)

土地中或多或少的含有水分，格栅的网格可以含蓄水分，也可以分离不同的材料相互掺杂，保证结构的整体稳定性。双向土工格栅具有较高的抗拉强度和张拉模量，能将荷载或应力均匀扩散在较大面积的范围，从而减少作用于软基的荷载压应力。塑料双向土工格栅采用双向结构，即两个方向上的格栅线相互交织，形成了一个固定的三角形结构，使其在抗拉和抗压方向上都具有较好的性能。双向拉伸结构使其具有更高的承载能力和更好的抗挠曲性能，可以有效地抵御土体运动和变形，增加了土体的强度和稳定性。

[吉安双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185吉安晟坤好](#)