

# 保温岩棉板型号齐全 砂浆复合岩棉板

产品名称	保温岩棉板型号齐全 砂浆复合岩棉板
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。在外墙外保温技术实施过程当中，岩棉板外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、保护层及饰面层4部分组成，而且外墙外保温实施技术中的一种就是岩棉板外保温墙体建筑。处理好这四个层面之间的关系是做好外保温墙体的主要技术关键。

处理好岩棉板外墙外保温墙体的构成部分之间的关系，需要对其构成部分之间的连接方式以及常见问题有一个清楚的掌握。其中保温层、保护层与结构层的连接方式，目前有以下几种：连杆托架;斜连杆托架;长螺杆;黏结剂。上述4种连接方式各有特点，但综合比较，前3种施工比较麻烦而第四种方案还涉及黏结强度和耐久性等问题，为此建议采用以下4种更为简便的方案：射钉方案;

膨胀螺栓方案;预埋钢筋或塑料筋方案和黏、钉结合方案。上面这几种方案不仅施工方便，而且也有较好的耐久性。而防止和消除保护层和饰面层出现裂缝，研究减少保护层应力集中和收缩应力的措施，就成为处理好这三个层面之间的关系之必行之事。而饰面层作为外墙外保温技术的实施直观效果，其最大的影响因素就是保护层与饰面层耐候性问题，需要在施工中妥善的处理。对此，可行的方法有许多种，在保护层外边喷涂高弹性、耐候性好的外墙涂料就是颇见成效的一种，由于这种涂料既有较好的弹塑性和防水功能，又有较好的防裂和耐候性能，故对保护层和保温层都起到了保护作用。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。