

环形高压防爆风机2.2KW 单段单叶轮 风机 高压防爆工业鼓风机

产品名称	环形高压防爆风机2.2KW 单段单叶轮 风机 高压防爆工业鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

小型防爆风机 米格防爆风机性能与特点1、美丽的表面；2、特殊叶片设计，风量大，噪音低，寿命长；3、采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的；4、马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用；5、冷却器运行轴承 低维护 长寿命润滑脂 无油空气；6、较高的压力比 通用 适用于50/60Hz/76Hz的宽压电机；7、性能范围宽样式种类齐全，库存多（可以替代所有同类型风机）；8、特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易；9、无震动，因此完整的动态稳定性；10、安装方便，可以沿轴向的任何方位安装；11、可24小时连续不间断工作；12、风机的风叶、风盖均采用世界上坚硬的ADC12材料制成，相当于小汽车车轮钢圈同等材料；13、风机的轴承采用高速、耐高温的好轴承NSK轴承，在50Hz的情况下2800转/分钟，在60Hz的情况下3450转/分钟，免润滑，多少时间免维护，相当于连续运转好几年；14、风机具有送风与吸风

一机两用两种功能，通过的气体没油、干燥，高压风机适合多个机械行业的辅助设备。、

防爆高压风机该系列变频器具有本地、远程、上位三种控制方式，不同控制方式可以自由切换，用户可根据现场需求进行选择。在通风正常工作情况下，变频器可设置为远程控制或上位控制方式，在中控室进行监控;在需要现场操作变频器以及系统联调时，一般要求对变频器进行本地操作，这时可选择变频器为本地控制方式，即在变频器人机界面上直接对变频器进行操作。

1、变频器具备反转功能，用户可根据现场需求设置相关参数;当选择变频器参数反转允许时，无需进行硬接线调相，只需调节给定频率为负数，电机即可进入反转模式。当井下发生火灾等重大事故时，矿井风机可立即进入反转模式，避免灾害扩大，保护人身安全。

2、变频器具有电机过流、变频器限流、变频器过流、输入缺相、输出缺相、过热保护、过欠压保护、漏电闭锁保护等功能，大限度的保障了系统自身和用户设备的安全。

涡流高压防爆风机产品分类

1、按电机原理分可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。

2、按使用场所分可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。

3、按防爆原理分

可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。

4、按配套的主机分可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外，还可以按额定电压、功效等技术指标来分，如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高启动转矩防爆电机等。

防爆高压风机安装注意事项：

1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；2、使用橡胶缓冲胶来承受旋涡风机的重量，特别是大功率的旋涡风机，*；3、对于某些对噪音有要求的场合，可以加装消音*来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消音*安装在进风管道或出风管道的末端；4、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询旋涡风机的厂家或专业的噪音治理公司；5、在使用消音绵消音时，注意旋涡风机与箱体的距离，注意旋涡风机的通风与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受旋涡风机的重量，具体需要咨询旋涡风机的厂家，比如豪冠高压风机6、旋涡风机的进风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震动。