

德州市防火岩棉板厂

产品名称	德州市防火岩棉板厂
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。2002年引进高科技全自动矿棉平板生产线一条，年产量12500m³，岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。

船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%岩棉板适用范围：船舶，建筑等对防水、防火有一定要求的场合石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。建筑的隔墙、幕墙、屋顶和围护绝热保温、吸音降噪。特殊规格根据要求定做容重(kg):60-150kg/m³ 1、岩棉板的密度：80-180kg/m³ 2、岩棉板的厚度：50mm-100mm 3、岩棉板的规格：1000mm×600mm 岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；