

容重120外墙岩棉板厂家

产品名称	容重120外墙岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m²K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

防火岩棉板吸声隔热效果显著：

隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB

吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。

随着生活质量的不断提高，人们对于生活环境的要求越来越高，而我们生活中必不可少的就是保温材料，以前人们不了解保温材料而现在几乎很多人在家庭装修时都会买一些保温材料对房屋内部再进行一次保温处理。在家庭装修时用的最多的就是岩棉板，所谓岩棉板是一种以天然岩石为主要原料的保温材料，属于外墙防火岩棉板。在岩棉板中质量zuihao的就要属用玄武岩生产出来的外墙防火岩棉板。对于防火保温材料岩棉板质量的鉴别方法，我们可以从岩棉板的颜色以及容重两个面来进行辨别。岩棉板的颜色会因为使用不同的原材料颜色变得不同，因为岩石其中的无机物含量是不同以及在生产过程中生产机械的不同，分辨岩棉板最简单的方法就是看颜色是否均匀。岩棉板容重也就是指一立方米岩棉板的重量，根据《建筑常用数据表》中的要求岩棉板的重量应该是在120~130kg/平方米之间。如超过则表示其生产过程中的无机质含量超标，那么岩棉板的其他标准值也会有问题。保温材料是我们生活中必不可少的重要材料，人们的使用也越来越频繁，因此掌握一定的分辨岩棉板的技巧是必须的。