

# 重庆上门回收防锈漆24小时在线随叫随到

产品名称	重庆上门回收防锈漆24小时在线随叫随到
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。任何纯水、超纯水系统对设备安装场地、给水排水管道铺设、电源电压功率配给都有其特殊要求，太平玛TR4系列反渗透纯水设备也不例外。太平玛TR4反渗透纯水设备的工作场地应作安装前规划（可同我公司作技术沟通），具体应考虑：系统的维护改建空间；通风排水结构；地面、墙壁作适当处理以防潮湿、霉变、腐蚀、细菌滋长；设备应安放在牢固的水泥平台上，附近设有排水沟，并且排水管的排水量应和设备废水排放量相匹配；设备附近应当留有操作和维护的空间（大于3mm）；处理设备与加热设备直接相连时，应保持有3米以上的管距；软化器的储盐桶应安装在靠近树脂罐的地方，间距应小于2mm，并尽量缩短吸盐管的长度。单向溢流调压阀调压螺杆处于归零状态时，点动一下启动按钮开关，电机旋转方向要与机器上所示箭头方向一致，否则需要重新连接电源。完成安装、检查、电机调试工作后，开启电源，使机器空载运行。空载运行中，各部件检查正常后，将调压螺杆顺时方向旋转，将压力调到2bar，运行15到2分钟，确认没有异常后，调至额定压力，正常运行一定时间后，没有异常，调试完毕。清洗工作中，需要有专人看管清洗设备，随时观察机器运转时柱塞温度和漏液情况，保障水管管路畅通无堵塞，防止外力碰撞或者碾压高压胶管，如发现异常，应立即停机或者关闭电源。