

重汽HOWO豪沃8*4欧三340马力42米混凝土泵车

产品名称	重汽HOWO豪沃8*4欧三340马力42米混凝土泵车
公司名称	福建鸿运邦兴汽车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:howo豪沃 型号:hdt5350thb-42/4 最大理论混凝土输送量:125 (立方/h)
公司地址	福清市三山镇三山村5屯11号
联系电话	86 0591 83924048 13559192328

产品详情

全国统一销售热线：4008-961183

howo欧 hdt5350thb-42/4混凝土泵车

42米混凝土泵车主要技术参数

	名称	单位	参数
			hdt5350thb-42/4
工 作 状 态 主 要 技 术 参	理论输送量	m ³ /h	125

数	泵送能力指数	mpa.m ³ /h	586
	理论泵送压力	mpa	8.5
	料斗容积	l	700
	上料高度	mm	1400
	分配阀形式		s管阀
	最大布料半径	m	38
	最大布料高度	m	41.8
	最大布料深度	m	29
	布料杆打开高度	mm	8600
	前支腿横跨距	mm	8820
	后支腿横跨距	mm	8500
	支腿纵跨距	mm	8490
	输送管管径	mm	125
	尾胶管长度	m	3
	布料杆旋转范围		365 °
	臂架节数		4
	各节臂架旋转角度	°	92/180/180/240
	远控距离	m	33
	遥控距离	m	200
	行 驶 状 态 主 要 技 术 参 数	最高车速	km/h
最小转弯半径		mm	12100
制动距离		m	10
接近角		°	16
离去角		°	11
底盘型号			豪沃zz5437s4667c
第一、二轴距		mm	1800
第二、三轴距		mm	4600
第三、四轴距		mm	1350
前轮距		mm	2022
后轮距		mm	1830
发动机最大输出功率		kw	275(2200r/min)
发动机最大输出扭矩		n.m	1500/(1100~1600 r/min)
最大爬坡度		%	37
燃油消耗量限值	l/100km	38	
参 数	外型尺 寸(长×宽×高)	mm	13650×2490×3960
	满载总质量	kg	35000

howo混凝土臂架输送泵车简介

howo混凝土臂架输送泵车借鉴国内外先进经验,运用现代先进计算机仿真技术,系统分析泵车结构所受的应力、位移、固有频率等各类参数变化对臂架疲劳寿命的影响,同时对液压系统进行优化设计,采用新的自由流体技术,大幅减小泵送换向对臂架的冲击,在泵车臂架结构优化和液压系统设计上获得了多项专利。完善的产品质量控制,精益求精的产品制造,一丝不苟的质量检验,使泵车达到国内领先、国际先进水平,臂架系统所有的钢板全部采用瑞典ssab公司高强冷轧钢板,屈服强度在900mpa以上,确保臂架系统强度高、质量轻、臂架系统布料杆、支腿、油箱等100%进行焊后去应力处理,臂架系统每一条焊缝均经过100%无损探伤或x光照片检测,杜绝隐藏任何细节的缺陷,耐用性能更加出色。

臂架系统回转轴承采用德国罗特艾德或意大利拉里奥丽莎公司产品,材质为42crmo,具有更高的强度和使用寿命。

以有限元分析、动力学仿真分析的精确数据支持为设计基础,确保臂架系统结构合理、性能优异,并由国家级检测中心进行应力应变检测验证臂架结构计算分析结果与实际工况的一致性。howo混凝土泵车采用国际化采购,关键元件全部采用国际知名品牌,具有以下特点:

大直径输送缸,吸料性好,泵送流量大。

原装进口的德国hbc无限遥控装置,重量轻,携带方便,只用手柄操纵,布料杆就可准确到位。1、泵送方量可以无级调节;2、泵车伸展速度有快慢档无级调节;3、臂架回转速度无级调节;4、配有紧急制动装置、柴油机自动升降速装置,节省油耗;原装进口德国steibel分动箱及德国力士乐泵组;原装进口的回转减速机及回转马达;原装进口的德国哈威比例多路阀;原装进口的德国力士乐及意大利油控公司的阀;全部进口元件的电控箱,plc等控制模块均为德国西门子公司产品。液压系统特点:由双泵合流而成的自由流闭式液压驱动系统,具有输出功率大而损耗小、换向平稳无冲击的特点;智能的控制系统使驱动油流连续不间断,且毫无损失地直接输入驱动油缸工作;无需繁琐的中间换向控制阀块,减少换向冲击,避免了油温发热过高,同时维修更简单;与带有巨大油箱的开式系统比较,闭式系统所需油箱小,油箱油液流动温和不易乳化;独特的缓冲技术可减少系统的高压峰值,即使在输出量很高的情况下,布料杆振动小,尾管稳定;电比例变量调整,使混凝土输出量按需浇注。

施工相关图片:

臂架系统全部采用瑞典ssab公司高强度冷轧钢板,屈服强度在900mpa以上。无级调速rz折叠式臂架系统。	臂架回转装置采用德国罗特艾德式或意大利拉里奥丽莎公司产品,材质为42crmo,具有更高的强度和使用寿命。	散热器原装意大利emmegi液压油散热器。
泵送系统 230大直径输送缸,吸料性好,泵送排量。	硬质合金眼睛板、切割环寿命长,保养方便。	高压水泵压力高,使冲洗更为方便
遥控器原装进口德国hbc无线遥控装置,重量轻,携带方便;只用手柄操纵,布料杆就可准确到位。	分动箱及泵组是动力切换和传动行驶及泵送操作的关键主件,采用原装进口德国steibel公司生产的分动箱及德国力士乐泵组;	德国emb(易安毕)的接头及意大利玛努利胶管
电控箱全部进口元件的电控箱,cpu等控制模块均为德国西门子公司产品。	自动润滑系统通过集中分配阀自动加注润滑脂流入到料斗及混凝土缸需润滑的各部位。	多路阀原装进口的德国哈威比例多路阀。
阀组原装进口德国力士乐阀组。	过滤器液压油从油箱被吸入液压油泵时,先通过过滤器净化后进入液压油泵。	油污指示仪能准确的指出滤芯的污染程度,以便及时更换滤芯。

污染度检测仪进口液压油污染检测仪确保 扣压胶管扣管的全套设备为德国贺 施工现场照片产品遍布全国各
液压油颗粒污染度均达到nas7级以上，极 德克公司生产 地并出口欧美中东地区
大限度的提高液压系统的使用寿命。

备注：尊敬的新老客户，以上发布的产品信息仅供参考，详情请致电4008-961183咨询。

"供应重汽HOWO豪沃8*4欧三340马力42米混凝土泵车"的是否提供加工定制为否，品牌是HOWO豪沃，
型号为HDT5350THB-42/4，最大理论混凝土输送量是125（立方/h），混凝土最大出口压力为8.5（Mpa）
，最高车速是102（km/h），底盘型号为ZZ5437S4667C，底盘生产厂家是中国重汽，发动机型号为WD61
5.96C，发动机功率是275（kw），发动机生产厂家为重汽，百公里油耗是30（L），整车重量为35000（kg
），臂架垂直高度是41.8（m），臂架垂直深度为29（m），臂架水平长度是38（m），臂节数量为4