

特价供应豪沃42米/4混凝土泵车

产品名称	特价供应豪沃42米/4混凝土泵车
公司名称	福州邦兴贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:重汽howo 型号:hdt5360thb-42/4 最大理论混凝土输送量:125 (立方/h)
公司地址	中国 福建 福州市 晋安区岳峰路13号三华花园14-108
联系电话	086-59183924048 13906901126

产品详情

371马力8×4 howo混凝土泵车

价格：260万元(人民币)

产品型号	hdt5400thb-45/5	驱动桥	st16
底盘型号	zz5437s4667w	钢板弹簧片数	左14右13/12
公告批次	2001b3	前悬/后悬	1500/3500
发动机型号	wd615.47	接近角/离去角(°)	16/12
功率(kw)	273	最高车速	90
动机产地	中国重汽	驾驶室	hw76
燃料种类	柴油	变速器	z9
外型尺寸(长*宽*高)	13300×2500×4000	方向机	德国zf8098
后伸量(mm)	575	轮胎 数量	12
总质量(kg)	40000	规格	12 . 00-20
额定载质量(kg)	130	识别代号:	lzz6bysff × × × × ×
整备质量(kg)	39870		
驾驶室准乘人数(人)	2		
轴数	4		
前轴	hw08		
轴距(mm)	1800+4600+1350		
前轮距(mm)	2022		
后轮距(mm)	1830		

备注：

垂直泵送高度为45米，报价：298万元(人民币)

借鉴国内外先进经验,运用现代先进计算机仿真技术,系统分析泵车结构所受的应力、位移、固有频率等各类参

数变化对臂架疲劳寿命的影响,同时对液压系统进行优化设计,采用新的自由流体技术,大副减小泵送换向对臂架的冲击,在泵车臂架结构优化和液压系统设计上获得了多项专利.完善的产品质量控制,精益求精的产品制造,一丝不苟的质量检验,使鸿达泵车达到国内领先、国际先进水平,臂架系统所有的钢板全部采用瑞典ssab公司高强冷轧钢板,屈服强度在900mpa以上,确保臂架系统强度高、质量轻、臂架系统布料杆、支腿、油箱等100%进行焊后去应力处理.臂架系统每一条焊缝均经过100%无损探伤或x光照片,杜绝隐藏任何细节的缺陷,耐用性能更加出色.臂架系统回转轴承采用德国罗特艾德或意大利拉里奥丽莎公司产品,材质为42crmo,具有更高的强度和使用寿命.通过有限元分析、动力学仿真分析的精确数据支持作为设计基础,确保臂架系统结构合理,性能优异.并由国家级检测中心进行应力应变检测验证臂架结构计算分析结果与实际工况的一致性.采用国际化采购,关键元件全部采用国际知名品牌,具有以下特点:大直径输送缸,吸料性好,泵送流量大.原装进口的德国hbc无限遥控装置,重量轻,携带方便,只用手柄操纵,布料杆就可准确到位.1、泵送方量可以无级调节;2、泵车伸展速度有快慢档无级调节.3、臂架回转速度无级调节;4、配有紧急制动装置、柴油机自动升降速装置,节省油耗.原装进口德国steibel分动箱及德国力士乐泵组;原装进口的回转减速机及回转马达;原装进口的德国哈威比例多路阀;原装进口的德国力士乐及意大利油控公司的阀;全部进口元件的电控箱,plc等控制模块均为德国西门子公司产品.液压系统特点:由双泵合流而成的自由流闭式液压驱动系统,具有输出功率大而损耗小、换向平稳无冲击的特点;智能的控制系统使驱动油流连续不中断,且毫无损失地直接输入驱动油缸工作;无需繁琐的中间换向控制阀块,减少换向冲击,避免了油温发热过高,同时维修更简单;与带有巨大油箱的开式系统比较,闭式系统所需油箱小,油箱油液流动温和不易乳化;独特的缓冲技术可减少系统的高压峰值,即使在输出量很高的情况下,布料杆振动小,尾管稳定;电比例变量调整,使混凝土输出量按需浇注.

相关图片：

臂架系统全部采用瑞典ssab公司高强度冷轧钢板，屈服强度在900mpa以上。无级调速rz折叠式臂架系统。	臂架回转装置采用德国罗特艾德式或意大利拉里奥丽莎公司产品，材质为42crmo,具有更高的强度和使用寿命。	散热器原装意大利emmegi液压油散热器。
泵送系统 230大直径输送缸，吸料性好，泵送排量大。	硬质合金眼睛板、切割环寿命长，保养方便。	料斗大容量集料斗，无死角，容易清洗。
遥控器原装进口德国hbc无线遥控装置，重量轻，携带方便；只用手柄操纵，布料杆就可准确到位。	分动箱及泵组是动力切换和传动行驶及泵送操作的关键主件，采用原装进口德国steibel公司生产的分动箱及德国力士乐泵组；	高压水泵压力高，使冲洗更为方便。
电控箱全部进口元件的电控箱，cpu等控制模块均为德国西门子公司产品。	自动润滑系统通过集中分配阀自动加注润滑脂流入到料斗及混凝土缸需润滑的各部位。	多路阀原装进口的德国哈威比例多路阀。
阀组原装进口德国力士乐阀组。	过滤器液压油从油箱被吸入液压油泵时，先通过过滤器净化后进入液压油泵。	油污指示仪能准确的指出滤芯的污染程度，以便及时更换滤芯。
污染度检测仪进口液压油污染检测仪确保液压油颗粒污染度均达到nas7级以上，极大限度的提高液压系统的使用寿命。	扣压胶管扣管的全套设备为德国贺德克公司生产	烤漆车间专业、先进的喷烤漆房延长了油漆的使用寿命。

德国emb(易安毕)的接头及意大利玛努利胶管	加油循环过滤小车有四套精密过滤器过滤的循环过滤小车，确保液压油清洗度。	施工现场照片产品遍布全国各地并出口欧美中东地区
------------------------	-------------------------------------	-------------------------

"特价供应豪沃42米/4混凝土泵车"的是否提供加工定制为否，品牌是重汽HOWO，型号为HDT5360THB-42/4，最大理论混凝土输送量是125（立方/h），混凝土最大出口压力为85（Mpa），最高车速是88（km/h），底盘型号为ZZ5437S4667W，底盘生产厂家是中国重汽，发动机型号为WD615.47，发动机功率是273（kw），发动机生产厂家为中国重汽，百公里油耗是28（L），整车重量为36000（kg），臂架垂直高度是42（m），臂节数量为4