

# 桥梁施工 桥墩施工脚手架 安全爬梯——您的佳安全选择

产品名称	桥梁施工 桥墩施工脚手架 安全爬梯——您的佳安全选择
公司名称	开平市优赢建筑脚手架有限公司
价格	688.00/米
规格参数	型式:梯式 型号:1268 品种:斜爬梯阔架
公司地址	中国 广东 江门 开平市 长沙区赤坎镇同南路102号
联系电话	86 138 22375001

## 产品详情

桥梁施工 桥墩施工脚手架 安全爬梯 选用优质材料——您的最佳安全选择

桥梁施工 桥墩施工脚手架 安全爬梯

中国安全爬梯——

广东省开平市优赢建筑脚手架有限公司是中国桥梁墩柱施工安全爬梯的发明公司，并取得多项专利，专门应用于桥梁、桥墩等的施工爬梯。

广东省开平市优赢建筑脚手架有限公司经过多次试验改进，最后发明了现有的香蕉式安全爬梯，满足了桥梁施工项目作为人行通道的特定需求。经过五年的推广，在国内各大桥梁施工项目中得到的大量使用，目前市面上使用的安全爬梯80%的产品都是出自于本公司。只有少数施工单位因为成本问题才选择了使用其他脚手架爬梯来代替安全爬梯。其安全性和可靠性跟我公司生产的香蕉式安全爬梯有着较大的本质区别。安全品质，请务必认准开平优赢香蕉式安全爬梯！

厂家大量供应香蕉式安全爬梯,安全爬梯是根据澳大利亚脚手架设计而成，香蕉式安全爬梯具有搭设简单，装拆方便，使用安全，附着简便等特点。专门为各种桥梁施工的单位提供最佳选择安全通道!欢迎来电（13822375001）洽谈定货。

安全爬梯:是指采用香蕉式系统脚手架组合而成的专门用于桥梁墩柱施工的垂直通行系统人行通道。用于安装于桥梁墩柱旁做为安全施工通道，可供施工人员及监理检查工作人员到桥梁面施工作业检查。安装

简单、使用方便。结构牢固、安全可靠！

开平优赢的香蕉式安全爬梯，相较于国内传统的爬梯具有安装、拆除方便，结构牢固等优点。该产品安装跨度是2.44米，宽度1.27米，安装高度可根据施工需要进行调整。国内很多大型的路桥施工单位如中铁、中建等单位向我公司引进此安全爬梯产品进行使用。经客户使用对比，开平优赢的香蕉式安全爬梯在目前所有的梯道中性价比，安全性，灵活性都是最好的产品。

我公司安全爬梯使用的脚手架，是从澳洲引进的系统外墙脚手架，脚手架主要构件为立杆、横杆、斜杆、横撑、楼梯及扶手。立杆上每间隔50cm设置有一排销库，销库由高强度钢板冲压制成，通过专用的工装夹具焊接在钢管上，焊缝长度大，具有极高的稳定性，横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插头与插销，横杆插头与立杆钢管接触的范围大，与插销形成双向锁紧功能。每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理，立杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的双向自锁功能，能有效地提高脚手架的整架稳定性和安全度，并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于桥梁、立交、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。经过长期的发展，香蕉式安全爬梯已形成标准系列产品，并由我公司专业生产，面向全国各桥梁施工单位供货。

安全爬梯的特点：

- 1、功能多。根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排施工通道、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。
- 2、承载力强。冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度比碗扣式脚手架提高60%以上。
- 3、安全可靠。采用香蕉头式插头，增强了横杆与立杆之间的摩擦，加上独立插销穿插自锁功能，增强了系统通道的整体稳定性。与其他现有的任何脚手架比较，稳定性都属于最好的。
- 4、安装简单。安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。横撑的设置，减少了楼梯安装的工序。只需要将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。
- 5、综合效益好。构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

安全爬梯基本技术参数表(102米)

优赢牌路桥施工安全爬梯连接结构非常科学，采用了横杆插入式，并设计了香蕉式插头与插销并用，使横杆与立杆销箍之间具有双向锁紧功能。保证了架子整体的稳定性和紧密性。组装好后的外形尺寸为2.5米×1.3米，每节高度为3米。占地面积小，对施工现场的条件要求很低，只要有3米×2米大小面积的水泥硬化地面即可安装。使用香蕉式安全爬梯不再需要其他的辅助产品，只需要将系统产品中的立杆、横杆、斜拉杆搭在一起就形成了系统脚手架，然后将配套的专用楼梯放在专门用于安装楼梯的横撑上就可以安装完成了，加上适当的附着(每隔6-9米做一层附着，根据高度适当调节附着间距)后就可以放心使用了。附着也很方便：只需将搭设好的安全爬梯通道与塔吊或者墩柱附着在一起（只需要有可靠的依附体，用脚手架钢管及扣架就可将此产品牢固的固定在附着体上,当然也可以使用焊接固定）就可以放心使用了。人在上面行走时绝对不会有晃动感觉。此产品可直接延升高度可达100米。经计算测试在100米内负荷与承载绝对安全（以100米同时有20个人（以每人70kg体重为参数）、50米同时有30个人在上面行走为标准）。由于横杆的均布方式，并且省去了再挂安全网的麻烦。

序号	配件名称	规格型号	102米高度用量	结构作用	承载情况
1	立杆	48 × 3.25 × 3135	136支	垂直荷载	单柱荷载58.8kn
2	顶杆	48 × 3.25 × 1650	4支	顶端护栏	
3	横杆	48 × 3.25 × 2438	414支	纵向连接	
4	横杆	48 × 3.25 × 1268	340支	横向连接	
5	横撑	50 × 4.0 × 1268	68条	横向连接、承托楼梯	500kg
6	斜拉杆	48 × 2.3 × 3141	80支	纵向斜支撑连接上下层	
7	斜拉杆	48 × 2.3 × 1953	100支	横向斜支撑连接上下层	
8	楼梯	2438 × 1485 × 500	67座	人行通道转弯平台	400kg
9	内扶手	2438 × 1485	67个	楼梯护栏	
10	可调节底座	37 × 600 × 140 × 8	4支	底座支撑水平调节	6吨
整塔重量（自重）		12955kg（12.955吨）	整体荷载（含自重）	180kn（约18.4吨）	

### 安装搭设及使用说明：

安全爬梯的安装搭设需有资质的专业人员（高空外作业）搭设。施工前应进行地基处理，寻找合适工作面，将可调底座安放在合适工作面上，调好水平后插入立杆，安装首层横撑，注意将横撑安放在立杆最低的销库，将横杆的插头装入立杆的销库内，调节好平衡后打紧插片，此时应测量框架的对角尺寸，以及横杆的水平度和立杆的垂直度，如偏差超过3mm应轻敲松插片调整至合适尺寸后再将插片打紧。为保证施工人员安全，立杆上每层销库均需安装横杆或横撑，梯子安放在横撑上，供施工人员上下通行，梯子内侧要安装扶手；安全爬梯的斜拉杆也要四周安装，以加强整架的稳定性。接长立杆时必须要用m10\*65螺丝紧固上下立杆的连接孔以确保安全。安全爬梯的框架的主要杆件在每隔3-9米（根据整体高度选择适合的附着）必须与建造物预埋件相紧固联接，（与建筑实体稳固连接）

香蕉式安全爬梯主要由立杆、横杆、斜拉杆、横撑、护栏顶杆、底座、专用爬梯及其他配套构件组成。

### 各部件安装使用方法如下：

- 1.可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平,高度垂直调节及扩大承压面,传力给基础,由螺杆及底板焊接而成，可调底座不可调得太高，以免从立杆中脱出造成安全事故。
- 2.立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔495的距离焊有一排销扣，用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部，确保无丢失。
- 3.横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接，由于销库带有楔铁，使两者的连接具有极好的力学强度和极高的自锁性能。
- 4.横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。
- 5.梯子安放在横撑上，用于施工人员上下的通道。
- 6.脚踏板是安放在横撑上，用于施工通道,操作平台的桥板。
- 7.斜杆是用于加强整个框架的构件。它是由特制的斜接头连接在立杆的销扣上。
- 8.为保证施工人员安全，立杆上每隔495需安装横杆，梯子两边均安放扶手，另外安全爬梯的斜杆也要四面安放，以加强整架的稳定性。

9.安全爬梯每隔1.5米安放一张带踏步z字形楼梯，每隔4-5米需安置扣墙件。

广东省开平市优赢建筑脚手架有限公司

联系人：杨小姐

电话：13822375001

qq：2355543890（请注明需求）

邮箱e-mail：kpyy207@youying.com

地址：广东省开平市长沙区八一开发区

欢迎各位来电洽谈，或来厂参观定货！！顺祝商祺！

公司的经营宗旨：诚信为本，质优必赢，优赢产品，赢得信赖。

我公司供应各种国内国外市场需要的脚手架:门式脚手架及配件、外排栅门型脚手架、香蕉头快拆顶承系统、铝合金脚手架、可调钢支顶、可调底座、可调上托、脚踏板、脚手架楼梯、四脚架、重型架、轮扣式脚手架、碗扣式脚手架、直插式脚手架、香蕉插头式脚手架、桥梁施工安全爬梯、菊花扣式脚手架、移动脚手架、钢模板及各种建筑施工器材。产品种类齐全，适用行业广泛。

本公司采用先进设备进行加工。焊接工艺采用半自动系统焊接（保护焊）。具有领先的技术研发能力和年产三万吨脚手架的生产能力，产品通过了国家的有关检测和iso9001认证，现已成为中国脚手架生产的龙头企业，连续多年产销量第一。产品质量保证可靠。

表面处理可根据客户要求要求进行加工：油漆、喷粉、电镀、热镀锌。所有产品的配件齐全，规格型号齐备。

欢迎来电（13822375001 杨小姐）订购或者来厂参观定货。

工程案例图

【正品路桥施工安全爬梯】中铁中遂路桥施工安全爬梯

中国第一桥墩安全爬梯 优赢出品 第一安全爬梯

安全梯精品：桥梁施工专用人行通道 安全爬梯 施工爬梯

高墩爬梯最新安全爬梯型 工程安全爬梯 安全爬梯脚手架 安全性高

优赢安全爬梯 墩柱施工爬梯 高墩爬梯中国十大脚手架品牌

安全正品 安全爬梯 桥梁施工人行通道 施工爬梯 安全步梯

施工安全爬梯 安全梯 中国桥梁墩柱施工安全爬梯 品质绝对保证

爬安全梯 桥梁施工爬梯 桥墩施工爬梯 安全施工爬梯 通道爬梯

桥梁墩柱 施工通道 脚手架 安全爬梯人行步梯 检查梯

安全爬梯 路桥建筑工程安全爬梯 桥墩应用安全爬梯

专业为安全 生产施工安全爬梯 桥墩安全爬梯

安全第一 桥梁施工专用人行通道人行梯安全爬梯z 质量是优赢宗旨

路桥建筑安全爬梯 桥墩应用安全爬梯

建筑安全爬梯 桥梁安全爬梯 桥墩安全爬梯 施工安全爬梯安全第一

广东省开平市优赢建筑脚手架有限公司

联系人：杨经理

电话：13822375001

qq：2355543890

邮箱e-mail：kpyy207@youying.com

地址：广东省开平市长沙区八一开发区

欢迎各位来电洽谈，或来厂参观定货！！顺祝商祺！

"桥梁施工 桥墩施工脚手架 安全爬梯——您的最佳安全选择"的工作高度为100（m），脚手架类别是脚手架，轮直径为48（mm），材料是Q235，型式为梯式，型号是1268，规格为1268，用途是桥梁、桥墩施工，品牌为优赢，品种是斜爬梯阔架，整塔承重为13000（kg），管壁厚是3.25（mm），管长为3（m），管公称口径是48（mm）