

销售美国富莱克多路阀 FLECK-9000

产品名称	销售美国富莱克多路阀 FLECK-9000
公司名称	苏州西尔环保科技有限公司
价格	13500.00/件
规格参数	品牌:富莱克 型号:fleck9000 材质:铸铜
公司地址	中国江苏苏州吴中区东吴北路169号
联系电话	0512-66717525 15190050560

产品详情

简要说明：

9000系列是单阀双控连续运行控制阀，比较适合用于连续供水软化水系统，可配合最大直径为400mm的软化罐，连续出水量（压降0.1mpa）为4.77m³/h。外接管径一般为1"，也可选择3/4"。

详细说明：

4.77m³/h 4.09m³/h峰值出水量 (压降0.175mpa)
6.36m³/h 5.45m³/h阻力系数 cv

5.1 4.8反洗流量 (压降0.175
mpa)
8.5gpm 8.5gpm

再生 : 顺流/逆流
顺流程序调节

所有再生步骤时间均可调节最大再生时间

164或82分钟

流量计精度 3/4

0.056-3.4m³/h ± 5% 1

0.159-9.09m³/h ± 5%流量计量程 3/4

标准 0.4

7-8m³

加大

2.3-40m³

1

标准 1.17-19.96m³

加大 5.87-99.81m³

无硬水旁通

是

主要尺寸 : 中心管直径

1 (1.05) o.d.排水管直径

1/2 盐液管直径

3/8 罐体接口直径

2 1/2 -8npsm阀体高度 (由阀体顶端
至罐体接口) 6-1/2

使用于软化的配置参考

电源参数

24v , 110v , 220v-50hz , 60hz设计压

力

2.1mpa工作压力

0.14-0.84mpa工作温度

34 ° -110

工作程序

时间设置参考 1. 反洗

10分钟 2. 吸盐置换

60分钟3. 正洗

10分钟4. 盐箱补水

10分钟5. 运行

选项加装旁通控制阀 热水微电子控制阀体镀铬处理

罐体尺寸		软化				
直径		反洗流量 dlfc	再生系统	射流器	盐液安全阀, 空气止回阀	b.l.f.c.
in	mm	gpm(5gpm/ft2)				gpm
6	152	1.0	1600(1610)	000	2310or2300,500air check	0.125
7	178	1.3	1600(1610)	000	2310or2300,500air check	0.25
8	203	1.7	1600(1610)	00	2310or2300,500air check	0.25
9	229	2.0	1600(1610)	0	2310or2300,500air check	0.5
10	254	2.4	1600(1610)	1	2310or2300,500air check	0.5
12	305	4.0	1600(1610)	2	2310or2300,500air check	0.5
13	330	4.6	1600(1610)	3	2310or2300,500air check	1
14	356	5.0	1600(1610)	4	2310or2300,500air check	1
16	406	7.0	1600(1610)	4	2310or2300,500air check	1

注：进水压力为40psi (0.28mpa) ，再生盐耗为每升树脂160克盐。

"销售美国富莱克多路阀 FLECK-9000"的品牌为富莱克，型号是FLECK9000，材质为铸铜，连接形式是螺纹，工作温度为常温，介质温度是25 () ，公称压力为0.2 (Mpa) ，行程是24H，适用范围为软化，产品别名是多路阀

9000系列是单阀双控连续运行控制阀，比较适合用于连续供水软化水系统，可配合最大直径为400mm的软化罐，连续出水量 (压降0.1mpa) 为4.77m3/h。外接管径一般为1 ，也可选择3/4 。

9000技术特性

阀体材料