

塑封包装岩棉板厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 塑封包装岩棉板厂家 |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 2.00/千克 |
| 规格参数 | 河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

提高建筑的实际质量，增加建筑本身的实用性和保温安全性，现在大量的外墙保温材料，成为消费者共同的选择。而大量的保温材料中，岩棉板岩棉条产品的实际应用品质最有，也现实的生产需要，应用非常广泛，施工使用也很方便。

岩棉保温板

岩棉条在实际的生产应用过程中，有着较为灵活的特色，也可以配合进行搭配施工应用，结合不同的环境特点，尤其是夹缝等特殊的环境标准，把这些保温材料很方便的结合在一起应用，其综合的使用保温效果可以更完善。

岩棉板岩棉条合理搭配使用，在保温工程施工之前进行合理的配合和设计，结合不同的环境特点，让整体的设计更加符合现实需要，更有完特色保证，也完全可以适合在现实的建筑施工使用，保温功能完善，提高建筑施工质量，就显得特别重要。

外墙保温岩棉板性能特点:1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25左右）岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。应用有弹性、中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。