

砂浆复合岩棉板生产厂家

产品名称	砂浆复合岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板主要的作用便是保温。经过特殊的加工处理，实现它的保温性能，是北方人的优选方案，北方人每年冬天都要交取暖费，并且突发情况虽不多却也存在，在三九天供暖维修，听起来就太痛苦。那么选择外墙岩棉保温板，你肯定不用担心它在大雪纷飞的日子里罢工，让你结结实实温暖一冬天。

岩棉在相对湿度很大的环境下, 体积吸湿率小于0.2%; 按ASTMC1104 或ASTM1104M 方法测试, 质量吸湿率小于0.3%。无腐蚀性岩棉化学性质稳, PH 值为7—8, 呈中性或弱碱性, 对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

岩棉板的用途：

- 1.船用和[憎水岩棉](#)保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用[岩棉板](#)用于船舶的保温隔热和防火隔断；[憎水岩棉板](#)用于车辆、移动设备、[冷库工程](#)、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。
- 2.[建筑用岩棉板](#)具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温音；建筑隔墙、[防火墙](#)、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。
- 3.船用[岩棉保温板](#)和憎水岩棉[保温板](#)在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合

第二点，就是它具备多种优良性能，环保，吸音效果好，耐湿，耐热，防火，抗压能力强……环保是人们追求的一种生活方式，使用外墙岩棉保温板降低了冬季供暖开支耗能排污，既给自己省下一笔，又为社会贡献一份力量。你又是否在想休息的时候却总是从隔壁传来烦人的响声，那么，选择外墙岩棉保温

板，就再也不用愁了，想什么时候休息就什么时候休息。还有很多优性能，保证让你更爱你的家。