

# HZH-B605-SD通用型自动电脑剥线机

产品名称	HZH-B605-SD通用型自动电脑剥线机
公司名称	深圳市宏展科技有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:全自动剥线机 品牌:宏展
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁社区松源创新科技城D栋5楼
联系电话	13570847715

## 产品详情

产品图片：

适用范围:

本厂生产的hzhbx系列全自动电脑剥线机适用于单股、多股导线的切断、剥头、剥尾、中间剥的加工，加工最大截面积0.2-4.5mm<sup>2</sup>，切断最大长度为9999mm，剥头35mm，剥尾15mm。该机器主要适用于电子、电器、玩具、汽摩配等行业的线束加工。

产品参数：

重量：31kg

外形尺寸：390mm × 350mm × 255mm

功率：200w

显示方式：lcd液晶显示屏

切割长度：1mm – 9999mm

切割公差：0.002 × l以内（l=切割长度）

剥离长度：线头0 – 35mm，线尾0-15

切割线芯截面积：0.1 – 4.5mm<sup>2</sup>

导管最大直径：ϕ6

中间剥皮：11处剥

刀具材料：优质钨钢

剥线速度：3000 – 8000根/小时

驱动方式：四轮

调节速度：0最慢，9最快

型号	hzh-b805-px	hzh-b605c	hzh-b605-sd	hzh-b605—sdb四轮
	排线机最宽12p(带分线功能)	通用型	通用四轮驱动	短线双线型
市场价				
电源	ac220/ 50hz	ac220/ 50hz	ac220/ 50hz	ac220/ 50hz
电机功率	额定300w	额定160w	额定200w	额定200w
显示方式	全中文lcd显	中英文lcd显	中英文lcd显	中英文lcd显
切割长度	1mm ~ 15000	1mm ~ 9999	1mm ~ 9999mm	1mm ~ 9999mm
剥离长度	线头0-99,线尾0-50	线头0-35线尾0-15	线头0-35,线尾0-15	线头0-35,线尾0-15
切割公差	(0.002xl)mm以内	(0.002xl)mm以内	(0.002xl)mm以内	(0.002xl)mm以内
中间剥切	十三处	十一处	十一处	十一处
切割线芯截面	最宽12p	0.1 ~ 2.5mm <sup>2</sup>	0.1 ~ 4.5mm <sup>2</sup>	单0.1 ~ 4.5mm <sup>2</sup> 双0.1 ~ 2.5mm <sup>2</sup>
导管最大直径	80x20x2.8mm	ϕ6	ϕ7	ϕ5
适剥线材	pvc、铁氟龙、玻璃线材	pvc、铁氟龙、玻璃线材	pvc、铁氟龙、玻璃线材	pvc、铁氟龙、玻璃线材
刀片材料	硬质钨钢	硬质钨钢	硬质钨钢	硬质钨钢
剥线速度 (条/小时)	3000-5000	3000-8000	3000-8000	5000-15000
驱动方式	四轮驱动	两轮驱动	四轮驱动	四轮驱动

配置单：

标准配置

1.剥线机一台

2.内六角工具两个
3.中文说明书一份
4.电源线一条
5.刀片一付及内六角螺丝4颗
6.保险丝3个
7.直线器
8.导管二根
9.铁轮

附件:

本机器采用纸箱泡沫包装，用户拆箱后请取出附件包装袋清点，而后将机器置于平稳的工作台面上，并准备一个电源插座。

安全使用注意事项:

首先非常感谢您购买hzhbx系列全自动电脑剥线机！为了确保您能安全与正确地使用该机器，请在使用之前仔细阅读本使用说明书。

一、电源适配器：ac 220 – 250v，50 – 60hz，为了使机器工作电压稳定，敬请用户选配电源稳压器，以避免电压过高而烧坏该机器。

二、使用时该机器应放置于平坦稳固的表面上操作，以免掉落损坏机器。

三、请勿在靠近电磁场较强的区域内使用该机器，以免对该机器产生干扰。

四、使用时不得在该机器上面放置任何物品，不得接近腐蚀性的化学物品，务必保持工作环境干燥、通风、无灰尘，工作室温：0 – 35 。

五、使用时该机器如果出现不理想的剥线效果或不同程度的故障，敬请阅读本使用说明书中的故障及排除方法，如果仍无法解决，请拨打我们的技术服务电话咨询检修的方法，为了您的安全起见，请勿自行拆卸该机器进行检修。

注：依照中华人民共和国相关的法律法规之规定，本使用说明书上的相关内容的解释权属本厂所有，如有变化恕不另行通知！手册版本号：v2.0。

整机保修三年，永久售后服务

公司介绍：

深圳市宏展科技有限公司成立于2004年，是一家从事裁切设备设计与开发、非标自动化设备设计与开发

