

周口市保温岩棉板厂家

产品名称	周口市保温岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉是的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构,决定了施可达岩棉是一种-的吸音降噪料。外墙用岩棉板应符合gb t 25975-2010建筑外墙外保温用岩棉板执行。有机物含量：2.9%尺寸非常，在火灾中不会伸长、收缩或变形。岩棉板适用范围：石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、-、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的材料。用于平面及曲率半径较大的罐体、锅炉、大型钢结构、玻璃幕墙外保温等领域。贴上铝箔更具有暖通空调风管、冷暖水管的绝热和水汽阻隔需要以及建筑绝热的需求。使室内冬暖夏凉，四季舒适。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。外墙用岩棉主要一点是要求具有强度和一定的抗拉力。

船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有-的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、设备、冷库工程、空调管道以及在中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用。4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，-200 时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。岩棉管详细介绍4、防火隔离带用岩棉针对隔离带使用特性研制生产，即用较厚岩棉板切割成条状，使用时将纤维垂直于墙体，-地提供了岩棉抗拉拔强度，主要用于eps、xps等性能达不到a1级的外墙保温材料进行配套使用，建筑外墙外保温的防火性能及性。岩棉制品是以-的玄武岩为主要原料，经高温熔融制成的人造无机纤维。有质轻，导热系数小，吸音性能好，不燃，化学性好等特点。它是一种新型的保温，隔热，吸音材料。岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学性，即使在情况下长期使用也不会发生潮解。