

# RGB蓄电池,美国RGB蓄电池(中国)科技有限公司

产品名称	RGB蓄电池,美国RGB蓄电池(中国)科技有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:RGB 产品特性:铅酸 产地:中国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

## 产品详情

RGB的产品线包括UPS蓄电池、通信用密闭铅酸蓄电池、起动用铅酸蓄电池及高科技铅酸蓄电池。其中BA系列UPS蓄电池采用的设计理念，具有更长的寿命及强劲可靠的放电特性，是UPS备用电池领域的产品。

四通UPS与美国RGB蓄电池建立了战略合作关系,作为美国RGB蓄电池的中国区总代理,四通UPS已在全线产品配备RGB蓄电池,组成电源解决方案,并开始在中国大陆地区RGB蓄电池。

RGB系列产品包括UPS电池，通讯密封铅酸电池，从铅酸电池和高科技铅酸电池开始.电池BA系列UPS是采用的设计理念，寿命长，放电，是UPS后备电池领域的产品。

### RGB BA系列蓄电池 12V/6AH-200AH

- 1.美国RGB蓄电池的性能特性
2. 高可靠的工业保障从内至外的优良设计
- 3.灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大
- 4.技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）
- 5.特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境

6. 超声波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高
7. 内阻极小，回充容易，大电流放电
8. 全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用
9. 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术
10. 内藏防爆装置，采用超声波焊接技术蓄电池的密闭性
11. 铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力
12. 内藏式接电端子，连接牢固不易受损
13. 置放时不受方向、位置之限制，环境温度
14. 适用在高功率的机械及的UPS不断电系统
15. 电池均为荷电出厂，须小心操作，忌短路；安装时应采用绝缘工具，戴绝缘手套，防止短路与电击。
16. 安装蓄电池应由具备资格的技术人员来实施，多个电池串接时，应将一只电池的正极与另一只电池的负极相联，如此反复组成电池组，然后再将电池组的正极与UPS的正极相连（红色代表正极），电池组的负极与UPS的负极相连（黑色代表负极），并且妥善的接牢。极性连接错误时，会造成电池或机器的损伤。
17. 初次使用时，须将电池充分充电后再使用，如不经充分充电会造成其性能无法发挥；若长期不使用，电池会因自放电而逐渐降低其容量，建议每3个月补充电一次。
18. 蓄电池的使用应远离有机溶剂，通风良好，干燥、清洁，在5 -35 的环境下使用寿命长。
19. 应尽量避免电池过放电，在UPS放完后应关闭UPS开关，并且在市电恢复后立即充电，否则会造成电池性能的劣化。