

PA66聚酰胺(美国杜邦授权总代理商)

产品名称	PA66聚酰胺(美国杜邦授权总代理商)
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PA66又名聚酰胺66，简称PA66，化学式为： $C_{36}H_{66}N_6O_6X_2$ ，一般为白色固体颗粒呈现，PA66属于一种半晶体材料，具有高强度和高刚性的物理性能，在

产品是设计时，一定要考虑尼龙产品吸湿性对几何稳定性的影响，由于PA66粘度比较低，所以流动性比较优越，这个特性可以用来加工薄壁件产品。2用途; PA66

纯树脂的收缩率偏大,介于1%-2%之间，外加它的粘度对温度的变化敏感,为了减小PA66的缩水率，一般加入一定比例的玻璃纤维就可以将收缩率降低至

0.2%-1%，同时加入一定的玻璃纤维可以提高PA66的耐温、冲击强度、硬度、刚性，由于PA66和其他材料或者助剂相容性较高,导致市场出现了高抗冲(超韧)

尼龙、增强尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙，尼龙与其他聚合物共混物和合金等，在这个特性下又可以满足许多不同的特殊产品，广泛用于汽车零部件、机

械制造、电子产品等,

美国杜邦系列PA66

美国杜邦PA66 101F高流动防火V2尼龙纯树脂

美国杜邦PA66 101L注塑级,脱模性良好纯树脂

美国杜邦PA66 103HSL纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408HS纯树脂热稳定，高抗冲击强度

美国杜邦PA66 408L超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 ST801纯树脂，超韧耐寒抗冲

美国杜邦PA66 ST801 HS超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FR15纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7025V0F纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026VOF无卤阻燃PA66

美国杜邦PA66 FR50 25%玻纤增强，防火V0

美国杜邦PA66 FR60 30%玻纤增强，防火V0

美国杜邦PA66 8018 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FE5171 33%玻纤增强FDA认可食品级尼龙

美国杜邦PA66 70G13L 13%玻纤增强高强度

美国杜邦PA66 70G33L 33%玻纤增强高强度

美国杜邦PA66 70G43L 43%玻纤增强高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G50L 50%玻纤增强高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G33HS1-L 33%玻纤增强高强度耐热老化

美国杜邦PA66 70G43HS1-L 43%玻纤增强高强度耐热老化

美国杜邦PA66 80G33L 33%玻纤增强超高抗冲击强度

美国杜邦PA66 82G43L 43%玻纤增强超高抗冲击强度